

KOD	MARKA	RESİM	AÇIKLAMA	FİYAT
CODE ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ				
AA-504-1 (LOOPSUZ)	CODE		Adresli Akıllı Yangın Alarm Paneli 1 Çevrim, 250 Adres Kapasitesi Tekrarlama Paneli Bağlanabilir, Metal Kasa 128 x 64 Grafik LCD Ekran, 16 Bölge Ledi 3 Adet Açık Kollektör Programlanabilir Çıkış.	\$990,00
AA-504-2 (LOOPSUZ)	CODE		Adresli Akıllı Yangın Alarm Paneli 1-2 Çevrim, 500 Adres Kapasitesi Tekrarlama Paneli Bağlanabilir, Metal Kasa 128 x 64 Grafik LCD Ekran, 16 Bölge Ledi 3 Adet Açık Kollektör Programlanabilir Çıkış.	\$1.020,00
AA-504-4 (LOOPSUZ)	CODE		Adresli Akıllı Yangın Alarm Paneli 1-4 Çevrim, 1000 Adres Kapasitesi Tekrarlama Paneli Bağlanabilir, Metal Kasa 128 x 64 Grafik LCD Ekran, 16 Bölge Ledi 3 Adet Açık Kollektör Programlanabilir Çıkış.	\$1.070,00
AA-604	CODE		Adresli Akıllı Yangın Alarm Paneli 1-4 Çevrim, 250-1000 Adres Kapasitesi Tekrarlama Paneli Bağlanabilir, Metal Kasa 128 x 64 Grafik LCD Ekran, 16 Bölge Ledi 3 Adet Açık Kollektör Programlanabilir Çıkış.	\$1.300,00
ADRESLİ YANGIN ALARM EKİPMANLARI				
LK-401	CODE		(LOOP) Çevrim Kartı 1 Çevrim, 250 Adres kapasitesi, Kısadevre korumalı, İndikasyon Ledleri, ESD Korumalı, AA402E ve AA504 Adresli Yangın Panelleri ile Kullanılır, Uygun 32 Pin Konnektörlü, Loop Arttırım Kartı.	\$290,00
AA-45R	CODE		Tekrarlama Paneli CF-A4 ve CF-A5 Serisi Paneller ile Uyumludur, Panellerin Tüm Fonksiyonları Birebir Çalıştırılabilir, Metal Kasa, 128x64 Grafik LCD Ekran, 16 Bölge Ledi, RS485 Bağlantı, Ayrıca Bir Karta İhtiyaç Duymaz	\$560,00
PRA5P	CODE		Printer Ünitesi AA504 Paneline RS485 bağlantı, Dot Matrix çıktı. Boyutlar: 34,5x36x10,5cm	\$1.260,00
RT-121	CODE		Network İletişim Kartı AA504 Paneline RS485 bağlantı, Panelden besleme kendi aralarında loop bağlantısı, Birden fazla AA504 panelin iletişimi için kullanılır.Boyutlar: 13x7x3 cm Ağırlık: 140 gr.	\$390,00
PP-1201	CODE		Adres Programlayıcı Adresli Yangın Sisteminde Kullanılan Tüm Ekipmanları Adresler, 2x16 Alfanumerik LCD Ekranlı, Türkçe ve İngilizce Dil Desteği, 4xAAA Pille Çalışır	\$480,00
ER-100	CODE		Konfigürasyon ve Programlama Yazılımı CF-A4xx ve CF-AA5xx Serisi Panelleri Konfigüre Edilmesini ve Programlanmasını Sağlar,Türkçe ve İngilizce Dil Desteği, RS485 ve/veya Ethernet Bağdaşım.	BEDELSİZ

EP200	CODE		EP200 İzleme ve Kontrol Yazılımı AA5xx Serisi panelleri konfigüre edilmesini, programlanmasını, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar,Türkçe ve İngilizce Dil desteği, RS485 ve/veya Ethernet bağdaşım. 1 PC dahil	\$6.750,00
USB-485	CODE		USB485 Konvertör USB-RS485 İnterface, Kablo dahil, RX TX ledleri	\$90,00
MP-504	CODE		Zone İzleme Paneli ve Yazılımı AA504 serisi panellerin izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Türkçe ve İngilizce dil desteği, RS485 ve/veya (TCP/IP çevirici ile) Ethernet bağdaşım, Stand alone çalışabilme özelliği ile bilgisayara ihtiyaç duymaz, HDMI giriş destekli bir monitör ile birlikte kullanılır. HD görüntü kalitesine sahiptir. Network'teki bölgeler dahil toplam 250 bölge tanımlanabilir. Monitör Hariç	\$1.560,00
NP-301	CODE		RS485 - TCP/IP Çevirici Modül AA504 serisi panellerin RS485 çıkışlarını Ethernet çıkışına dönüştürür. EP200 ve MP504 yazılımlarının verilerini ethernet tabanlı olarak taşımak için kullanılır. Network yapılan sistemlerde paneller arası iletişimi sağlar. İzleme yazılımlarında her panel için 1 adet kullanılır. Network datasını taşımakta ise her panel için 2 adet kullanılır.	\$482,00
STF-244S	CODE		RS485 - Fiberoptik Çevirici Modül AA504 serisi panellerin RS485 çıkışlarını fiberoptik çıkışına dönüştürür. EP200 ve MP504 yazılımlarının verilerini fiberoptik tabanlı olarak taşımak için kullanılır. Network yapılan sistemlerde paneller arası iletişimi sağlar. İzleme yazılımlarında her panel için 1 adet kullanılır. Network datasını taşımakta ise her panel için 2 adet kullanılır.	Fiyat Sorunuz
DD-501	CODE		DD-501 Elektronik Adresli Akıllı Optik Duman Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Akıllı özelliği ile self kalibrasyon ve hatalı alarmları elimine etme özelliği, Led indikatör çıkışı, EN54-7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm	\$42,00
ED-501	CODE		ED-501 Adresli Optik Duman Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Akıllı özelliği ile self kalibrasyon ve hatalı alarmları elimine etme özelliği, Led indikatör çıkışı, EN54-7 sertifikasına sahip.Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm Ağırlık: 77 gr.	\$42,00
DD-502	CODE		DD-502 Elektronik Adresli Akıllı Isı Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Akıllı özelliği ile self kalibrasyon ve hatalı alarmları elimine etme özelliği, Led indikatör çıkışı, Class A1, EN54-5 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm	\$44,00
DD-512	CODE		DD-512 Adresli Yüksek Isı Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Akıllı özelliği ile self kalibrasyon ve hatalı alarmları elimine etme özelliği, Led indikatör çıkışı, 78 °C sabit ısı, EN54-5 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm Ağırlık: 77 gr.	\$54,00
DD513-I	CODE		DD-513-I Adresli İzolatörlü Kombine Optik Duman ve Isı Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Akıllı özelliği ile self kalibrasyon ve hatalı alarmları elimine etme özelliği, Led indikatör çıkışı, EN54-5/7/17 sertifikasına sahip. PP201 ile programlanarak Optik duman, Isı veya kombine olarak kullanabilme. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm Ağırlık: 90 gr.	\$50,00
DD-503	CODE		DD503 Elektronik Adresli Akıllı Kombine Optik Duman ve Isı Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Akıllı özelliği ile self kalibrasyon ve hatalı alarmları elimine etme özelliği, Led indikatör çıkışı, EN54-5/7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm	\$48,00
DD-T	CODE		DD and ED serileri için Dedektör tabanı	\$5,00

SVU-T DD, ED ve SR	CODE		SVU-T DD, ED ve SR Serileri için Derin Taban DD,ED ve SR Serileri İçin Derin Cihaz Tabanı. Sıvaüstü kablolama yapılmış alanlarda kullanım için uygundur. Beyaz veya kırmızı renk seçeneği.Çap: 10 cm Yükseklik: 4 cm Ağırlık:68 gr.	\$8,00
SB-508	CODE		DD ve ED serileri için Sesli Uyarı Dedektör tabanı Mikroişlemci kontrollü, Ayrıca kablo çekimi gerektirmez, Dedektörün alarm algılaması ile 3 saniyede bir 1 sn uyarı sesi verir.	\$16,00
SB-604A	CODE		Sesli Uyarı Tabanı DD ve ED Serileri için Sesli Uyarı Dedektör Tabanı, 87 dB Ses Şiddeti, Beyaz ABS plastik, Çap: 10 cm Yükseklik:4,3 cm	\$44,00
SB-604	CODE		Sesli Uyarı Tabanı Flaşörlü DD ve ED Serileri için Sesli Uyarı Dedektör Tabanı flaşörlü, 87 dB Ses Şiddeti, 4 anime led flaşör, Şeffaf Kırmızı ABS plastik, Çap: 10 cm Yükseklik:4,3 cm	\$48,00
CP-312	CODE		CP312 Elektronik Adresli Akıllı Resetlenebilir Yangın Butonu Anahtar ile Resetlenebilir, EN54-11 standardına uygun. Dimensions: 9x9x2,7cm	\$44,00
CP-312-I	CODE		CP312-I Adresli İzolatörlü Resetlenebilir Yangın Butonu Anahtar ile Resetlenebilir, İzolatörlü, LED indikatör, EN54-11/17 sertifikasına sahip. Boyutlar: 8,5x8,5x5,5cm Ağırlık: 160 gr.	\$50,00
BK-01	CODE		Mühürlenebilir Koruyucu Buton Kapağı CP312, CK312 ve CP312-I modelleriyle uyumludur. Gövdeye takılan aparat ile mühür kullanılabilir. Darbeye dayanıklı plastik materyalden üretilmiştir. Boyutlar: 10x9x1,5cm Ağırlık: 35 gr.	\$10,00
OM-301	CODE		ADRESLİ ÇIKIŞ MODÜLÜ (röle modülü RM) Tek Kanal Çıkış Modülü, SSR Röle Çıkışı, Küçük Boyut, Kapalı Kutu Kolay Montaj EN54-18 Standardına Uygun. Boyutlar: 6x4x2cm	\$38,00
IM-201	CODE		Adresli Giriş Modülü (kontakt izleme KM) Tek Kanal Giriş Modülü, SSR Röle Çıkışı, Küçük Boyut, Kapalı Kutu Kolay Montaj EN54-18 Standardına Uygun. Boyutlar: 6x4x2cm	\$38,00
IO-404	CODE		IO-404 Adreslenebilir 4 Fonksiyonlu Seçilebilir Giriş/Çıkış Modülü DipSwitch ile seçilebilir 4 ayrı fonksiyon; Supervize Giriş Modülü, Konvansiyonel giriş Modülü, Supervize Siren Çıkış Modülü ve Röle Çıkış Modülü. Kolay Kullanım, EN54-18 Uygun. Boyutlar: 9x7x6cm	\$62,00
IO-707	CODE		IO-707 Adresli İzolatörlü 2 Giriş 2 Çıkış Kat Modülü İki kanal giriş modülü, Bir adet supervize siren çıkışı, Bir adet röle kuru kontak çıkışı, Röle çıkışı için NC ve NO konnektörü, İzolatörlü, Tüm fonksiyonları aynı anda kullanabilme, Kapalı kutu kolay montaj, EN54-18/17 standardına uygun, Boyutlar: 13x7x3cm Ağırlık: 135 gr.	\$82,00
SR-280R	CODE		Flaşörlü Yangın Sireni Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni, 1 metre 85 dBA, Kırmızı, Alarm akımı : 50mA Boyutlar: 9x9x3,4 cm	\$20,00

SR-280W	CODE		SR280W Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni 1 metre 90dBA, Beyaz renk, Alarm akımı < 30mA, EN54-3 standardına uygun. Boyutlar: 9x9x3,4cm Ağırlık:125 g	\$20,00
SR-408A	CODE		SR408 Yangın Sireni Konvansiyonel Yangın Sireni, 1 metre 105dBA, Kırmızı, Alarm akımı < 50mA, EN54-3 uygun, DD-T Dedektör tabanına uyar. Boyutlar: Çap: 10cm Yükseklik:6,5cm	\$28,00
SR-408	CODE		SR408 Flaşörlü Yangın Sireni Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni, 4 Led anime, 1 metre 105dBA, Kırmızı Şeffaf, Alarm akımı < 50mA, EN54-3 uygun, DD-T Dedektör tabanına uyar. Boyutlar: Çap: 10cm Yükseklik:6,5cm	\$32,00
SA-340A	CODE		SA340A Adresli Loop Beslemeli Yangın Sireni Adresli Yangın Sireni, 1 metre 105dBA, Kırmızı, Alarm akımı < 50mA, Looptan beslemeli, 300mA NiMh bataryalı, EN54-3 uygun, DD-T Dedektör tabanına uyar. Boyutlar: Çap: 10cm Yükseklik:6,5cm (Pil Dahil)	\$89,00
SA-340	CODE		SA340 Adresli Loop Beslemeli Flaşörlü Yangın Sireni Adresli Flaşörlü Yangın Sireni, 4 Led anime, 1 metre 105dBA, Kırmızı Şeffaf, Alarm akımı < 50mA, Looptan beslemeli, 300mA NiMh bataryalı, EN54-3 uygun, DD-T Dedektör tabanına uyar.Boyutlar: Çap: 10cm Yükseklik:6,5cm (Pil Dahil)	\$99,00
SO-240R	CODE		Dış Mekan Flaşörlü Yangın Sireni Dış Mekanlarda Kullanılmak Üzere Tasarlanmış, IP65, Yüksek Ses Gücü 120dBA, Bataryalı EN54-3 Standardına Uygun Boyutlar: 30x24x7 cm DC 12V	\$75,00
PL-002	CODE		Paralel İhbar Lambası Konvansiyonel ve Adresli Dedektörlere bağlanabilir. Kırmızı Geniş Işık Yüzeyle Yangın İhbar İndikatörü. Çap: 8cm Yükseklik:1,8 cm	\$16,00
GS-290	CODE		Adresli Gaz Dedektörü LPG ve Doğal Gaz Dedektörü Optik İzole, Alarm ve Hata bilgisi süpervize Yeteneği Test Butonu, Işık Yollu İndikasyon EN12094 Standardına Uygun, 24v Boyutlar: 9x9x3,8 cm	\$80,00
CO-401	CODE		CO401 Adreslenebilir Karbon-Monoksit Dedektörü Karbon-Monoksit Sensör, Optik İzolasyon, Alarm ve Hata Gözetimi ve indikasyonu, Test Butonu, Işıkyollu gösterge. TS EN50291-1 standardına uygun. Harici 24V besleme gerektirmektedir. 2 seviye çıkışlı (1 seviye Jetfan, 1 seviye alarm)Boyutlar: 8.8x8.8x4.8cm Ağırlık: 152 gr.	\$101,00
IS-101	CODE		IS101 Kısadevre İzolatörü Çevrim Hatlarında kullanılmak üzere kısadevre izolatörü, Işıklı Durum Gösterge Ledi, Boyutlar: 6x4x2cm	\$36,00
TD-200	CODE		OTOMATİK TELEFON ARAYICI 8 Ayrı Telefon Arama, 20 sn Ses Kaydı Kart Üstünde Butonlar, Sürekli/Tetik Arama Modu, 12Vdc Boyutlar: 6x7,5 cm	\$122,00
PS120	CODE		PS120 Güç Kaynağı EN54-4 Güç Kaynağı, 2x7Ah Batarya, Hazır, Batarya Hatası, Şebeke Kesik ve Topraklama Hatası İndikatör Ledleri, Bozuk Batarya Uyarı, Batarya Kısadevre Korumu, Derin Deşarj önleme, Sürekli Besleme. Boyutlar: 34,5x36x10,5cm. 24 V 3.5 A	\$260,00

12V 7Ah	FUJITRON		12V 7 Ah. Kuru Tip Akü	\$28,00
12V 1.3Ah	FUJITRON		12V 1.3 Ah. Kuru Tip Akü	\$11,00