



DAHUA KANAL VE PROJE FİYAT LİSTESİ 2022/Q1

**MED**TEK  
0380 514 73 73

# Dahua?

Zhejiang Dahua Technology Co, Ltd (Dahua Technology), dünyanın önde gelen video merkezli akıllı IoT çözümü ve servis sağlayıcısıdır. % 50'den fazlası Ar-Ge'de bulunan 16.000'den fazla çalışanı ile Dahua çözümleri, ürünleri ve hizmetleri 180'den fazla ülke ve bölgede uygulanmaktadır. Sektörde 2002 yılında ilk kez geliştirilen 8 kanallı yerleşik DVR'ın piyasaya sürülmesinden bu yana, Dahua Teknoloji kendisini teknolojik yeniliklere adanmış ve yıllık satış gelirinin yaklaşık% 10'unu Ar-Ge'ye yatırarak Ar-Ge'ye yaptığı yatırımın artmasını sağladı. Şirket, video IoT teknolojilerine dayalı yeni fırsatları keşfetmeye devam ediyor ve hali hazırda makine vizyonu, video konferans sistemleri, profesyonel dronlar, elektronik plakalar, RFID ve robotik vb. ürünlere sahip.

Dahua Technology, müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve diğer bölgeleri kapsayan 54 yurtdışı iştirak ve temsilcilik merkezi kurmuştur. Dahua ürünleri, kamu güvenliği, trafik, bankacılık ve finans, perakende satış ve enerji gibi kilit pazarlarda yaygın olarak kullanılır. Dahua çözümleri ve ürünleri ile çok sayıda büyük projeler kuruldu - China International Import Expo, Rio Olimpiyatları, G20 Hangzhou Zirve, 28. ve 29. ASEAN Zirvesi, Brezilya'daki Recife Metrosu ve diğerleri.

Şirket 150'den fazla uluslararası patent de dahil olmak üzere 2800'den fazla patent başvurusunda bulundu. Dahua Technology, 2014 yılından beri IHS raporuna göre küresel CCTV ve video gözetim ekipmanı pazarında 2. ve "2019 Güvenlik 50" de 2. sırada yer almıştır.

"Daha güvenli bir toplum ve daha akıllı bir yaşam sağlamak" misyonuna bağlı olarak Dahua Teknoloji, "müşteri merkezli" olmanın temel değerlerine bağlı kalacak, pazarda müşterileri için daha fazla değer yaratmak için mükemmel kalite ve hizmet sunacak, güvenli, akıllı, kullanışlı ve verimli bir toplum oluşturacak.



**16000+**  
Çalışan



**2800+**  
Patentli Uygulama



**180+**  
Distribütör  
(Ülke ve Bölge)



**200 +**  
Çin Ofisleri



**54**  
Yurtdışı İştirak ve  
Temsilcilik Merkezleri



**No.2**  
Küresel Pazar  
Paylaşımı

Veri Kaynağı: IHS Raporundaki CCTV ve Profesyonel Video İzleme Cihazlarının  
Piyasa Payı Tahminleri 2018

| DAHUA TÜRKİYE                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2 MP IP BULLET KAMERALAR                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
| ÜRÜN                                                                               | ÜRÜN MODELİ                  | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÜRÜN GRUBU | FİYAT     |
|    | IPC-HFW1230S-S-0360B-S4      | <b>2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR)-</b><br>2MP, 1/2.7" CMOS 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lux Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj,sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim.</b><br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D          | \$136. 00 |
|    | IPC-HFW1230S-S-0280B-S4      | <b>2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR)-</b><br>2MP, 1/2.7" CMOS 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lux Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj,sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim.</b><br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D          | \$136. 00 |
|    | IPC-HFW2231S-S-0360B-S2      | <b>2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b><br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D          | \$154. 00 |
|    | IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2 | <b>2 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera(30m Tamamlayıcı ışıık)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0017 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b><br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon,Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D          | \$176. 00 |
|    | IPC-HFW3241E-AS-0360B        | <b>2 MP H.265+ IR Bullet Starlight SESLİ Kamera(50m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b><br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1</b> , Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D          | \$236. 00 |
|    | IPC-HFW3249T1-AS-PV-0360B    | <b>2 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışıık)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0015 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b><br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Dahili Mikrofon and hoparlör, Metal+Plastik Kasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D          | \$324. 00 |
|  | IPC-HFW5241T-ASE-0360B       | <b>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(80m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB)<br><b>Yapay Zeka: Yüz Yakalama</b><br><b>Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma</b><br><b>Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama</b><br><b>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama</b><br>IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, <b>Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1</b> , Metal Kasa                                                                                                                           | D          | \$284. 00 |
|  | IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5      | <b>2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm-12mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB)<br>IP67, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D          | \$211. 00 |
|  | IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2     | <b>2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB)<br><b>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b><br>IP67, IK10(opsiyonel), PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D          | \$243. 00 |
|  | IPC-HFW2231T-ZAS-27135-S2    | <b>2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB)<br><b>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b><br>IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, <b>Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1</b> , Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D          | \$299. 00 |
|  | IPC-HFW3241T-ZAS-27135       | <b>2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b><br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1</b> , Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D          | \$399. 00 |
|  | IPC-HFW5241E-ZE-27135        | <b>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB)<br><b>Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&amp;Bıyık)</b><br><b>Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma</b><br><b>Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama</b><br><b>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama</b><br>IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, <b>Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1</b> , Metal+Plastik Kasa | D          | \$441. 00 |
| 2 MP IP DOME KAMERALAR                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|  | IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4     | <b>2 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR)-</b><br>2MP, 1/2.7" CMOS , 2.8 mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Dahili Mikrofon</b> , Metal+Plastik Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D          | \$136. 00 |
|  | IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2     | <b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b><br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Dahili Mikrofon</b> , Metal+Plastik Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D          | \$154. 00 |
|  | IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2    | <b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b><br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Dahili Mikrofon</b> , Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D          | \$164. 00 |
|  | IPC-HDBW1230E-S-0280B-S4     | <b>2 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR)-</b><br>· 2MP, 1/2.7" CMOS , 2.8mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br>IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D          | \$141. 00 |
|  | IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2     | <b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b><br>IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D          | \$158. 00 |
|  | IPC-HDW2239T-AS-LED-0280B-S2 | <b>2 MP Full Color H.265+ IR Dome Kamera(30m Tamamlayıcı ışıık)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0017 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)<br><b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz</b><br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Dahili Mikrofon</b> , Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D          | \$176. 00 |


|                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|    | IPC-HDW3241TW-AS-0280B                                                                                        | <b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLi Kamera(50m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)<br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D | \$224. 00     |
|    | IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2                                                                                      | <b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz<br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D | \$240. 00     |
|    | IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2                                                                                     | <b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.8" CMOS, 2.7mm-13.5 Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteđi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)<br>IP67, İK10, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D | \$243. 00     |
|    | IPC-HDBW2231R-ZAS-27135-S2                                                                                    | <b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteđi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)<br>IP67, İK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D | \$281. 00     |
|    | IPC-HDW3241T-ZAS-27135                                                                                        | <b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLi Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)<br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D | \$370. 00     |
|    | IPC-HDBW3241R-ZAS-27135                                                                                       | <b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)<br>IP67, İK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D | \$391. 00     |
|    | <br>IPC-HDW3249H-AS-PV-0280B | <b>2 MP Full Color H.265+ IR Dome Kamera(30m Tamamlayıcı ışıık))</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0015 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)<br>IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon and hoparlör, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D | \$261. 00     |
|  | IPC-HDBW5241E-ZE-27135                                                                                        | <b>2 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteđi(256GB)<br>Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliđi Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık)<br>Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma<br>Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama<br>IP67, İK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D | \$470. 00     |
| 4 MP IP BULLET KAMERALAR                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |
|  | IPC-HFW2431S-S-0360B-S2                                                                                       | <b>4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)</b><br>1 / 3 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz<br>IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D | \$178. 00     |
|  | IPC-HFW3441E-SA-0360B                                                                                         | <b>4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Sesli Kamera(50m IR)</b><br>1 / 3 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneđi, 0.005 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)<br>IP67, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D | \$234. 00     |
|  | IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4                                                                                       | <b>4 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR)</b><br>1 / 3 " CMOS, 2.8mm-12mm Motorize Lens, 0.03 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteđi(256GB)<br>IP67, PoE, 20fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D | \$238. 00     |
|  | IPC-HFW2431T-ZAS-27135-S2                                                                                     | <b>4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteđi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz<br>IP67, PoE, 20fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D | \$371. 00     |
|  | IPC-HFW3441T-ZAS-27135                                                                                        | <b>4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 LUX Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)<br>IP67, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D | \$413. 00     |
|  | IPC-HFW5442T-ASE-0280B                                                                                        | <b>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR)</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB)<br>Yapay Zeka: Yüz Yakalama<br>Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma<br>Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama<br>IP67, İK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P | Fiyat Sorunuz |
|  | IPC-HFW7442H-Z-2712F-DC12AC24V                                                                                | <b>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.001 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, DEFOG, 5 Akış(3'ü HD),SD-Kart Desteđi(256GB)<br>Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliđi Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi(8 Farklı), Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık), Yüz Açık Filtreleme<br>Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma, Park Algılama, Kalabalık Oluşumu, Loitering Algılama<br>Video Metadata: İnsan Vücutu ve Yüzü, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan görüntü yakalama ve özellik çıkartımı<br>ANPR: Araç Plakası, Araç Tipi, Araç Rengi, Araç Markası, Güneşlik, Sigara İçimi, Emniyet Kemer, Telefon İle Konuşma, Araç-İçi Aksesuarları, Yıllık Araç Muayenesi İşareti Algılama<br>Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(Özelliklere Göre)<br>IP67, İK10, PoE, 50fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa | P | Fiyat Sorunuz |

|                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|    | IPC-HFW7442H-ZFR-2712F-DC12AC24V | <b>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.001 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, DEFOG, 5 Akıř(3' HD),SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Yapay Zeka:<br>Yz Tanıma: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi Çıkarımı(Yař, Cinsiyet, Yz İfadeři(8 Farklı), Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık), Yz Açı Filtreleme, 5 Grup Yz Ktphanesi Ynetimi, Tekli veya Toplu olarak Yz Kaydı, 200000 Yz Kaydı<br>Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Araç olarak sınırlandırma), Park Algılama, Kalabalık Oluřumu, Loitering Algılama<br>Video Metadata: İnsan Vcdu ve Yz, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan grnt yakalama ve zellik çıkarımı<br>Kiři Sayma: Çizgisel Kiři Sayma, Bgesel Kiři Sayma<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(zelliklere Gre)<br>IP67, IK10, PoE, 50fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriř/Çıkıř: 3/2, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal+Plastik Kasa | P | Fiyat Sorunuz |
|    | IPC-HFW5442E-ZE-2712             | <b>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR)</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi Çıkarımı(Yař, Cinsiyet, Yz İfadesi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık)<br>Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma<br>Kiři Sayma: Çizgisel Kiři Sayma, Bgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama<br>IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriř/Çıkıř: 2/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal+Plastik Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P | Fiyat Sorunuz |
|    | IPC-HFW5442E-ZHE-2712            | <b>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR)</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi Çıkarımı(Yař, Cinsiyet, Yz İfadesi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık)<br>Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma<br>Kiři Sayma: Çizgisel Kiři Sayma, Bgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama<br>IP67, IK10, Isıtıcı, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriř/Çıkıř: 2/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal+Plastik Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P | Fiyat Sorunuz |
| 4MP IP DOME KAMERALAR                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |
|    | IPC-HDBW1431E-0280B-S4           | <b>4MP H.265+ IR Dome Kamera (30m IR)</b><br>1/3" CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seęeneęi,0.03 Lux Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR<br>Hareket algılama, Sabotaj alarmı<br>IP67,IK10,POE,20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D | \$132.00      |
|  | IPC-HDBW2431E-S-0280B-S2         | <b>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR)</b><br>1 / 3 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz<br>IP67, IK10, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D | \$183.00      |
|  | IPC-HDW2431TW-AS-0280B-S2        | <b>4 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR)</b><br>1 / 3 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır),intrusion(Alan İhlali) Analiz<br>IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D | \$184.00      |
|  | IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4         | <b>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera(40m IR)</b><br>1 / 3 " CMOS, 2.8mm-12mm motorize Lens Seęeneęi, 0.03 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>IP67,IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D | \$247.00      |
|  | IPC-HDBW2431R-ZAS-27135-S2       | <b>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR)</b><br>1 / 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)<br>IP67, IK10, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Alarm Giriř/Çıkıř: 1/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D | \$351.00      |
|  | IPC-HDBW5442R-ASE-0280B          | <b>4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(50m IR)</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Yapay Zeka: Yz Yakalama<br>Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma<br>Kiři Sayma: Çizgisel Kiři Sayma, Bgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama<br>IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriř/Çıkıř: 1/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P | Fiyat Sorunuz |
|  | IPC-HDBW5442E-ZE-2712            | <b>4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(40m IR)</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi Çıkarımı(Yař, Cinsiyet, Yz İfadesi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık)<br>Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma<br>Kiři Sayma: Çizgisel Kiři Sayma, Bgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama<br>IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriř/Çıkıř: 1/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P | Fiyat Sorunuz |
| 5MP IP BULLET KAMERALAR                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |
|  | IPC-HFW1530S-S6                  | <b>5 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm/3.6mm Sabit Lens, 0.03 Lx Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR<br>Hareket algılama, Sabotaj alarmı<br>IP67, PoE, 20fps@5MP(2880x1620), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D | \$146.00      |
|  | IPC-HFW2531S-S-0360B-S2          | <b>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz<br>IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D | \$232.00      |
|  | IPC-HFW3541E-AS-0360B            | <b>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight SESLİ Kamera(50m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayırımı)<br>IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriř/Çıkıř: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D | \$291.00      |
|  | IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2         | <b>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz<br>IP67, PoE, 20fps@5MP((2592x1944), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D | \$376.00      |
|  | IPC-HFW2531T-ZAS-27135-S2        | <b>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz<br>IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriř/Çıkıř: 1/1, Ses Giriř/Çıkıř: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D | \$408.00      |

|                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|    | IPC-HFW3541T-ZAS-27135         | <b>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)<br>IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D | \$449. 00     |
| 5MP IP DOME KAMERALAR                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |               |
|    | IPC-HDW1530T-S6                | <b>5 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm/3.6mm Sabit Lens, 0.03 Lx Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR<br>Hareket algılama, Sabotaj alarmı<br>IP67, IK10,PoE, 20fps@5MP(2880x1620), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D | \$146. 00     |
|    | IPC-HDBW1530B-S6               | <b>5 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm/3.6mm Sabit Lens, 0.03 Lx Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR<br>Hareket algılama, Sabotaj alarmı<br>IP67, PoE, 20fps@5MP(2880x1620), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D | \$146. 00     |
|    | IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2       | <b>5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz<br>IP67, IK10, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D | \$250. 00     |
|    | IPC-HDW2531TM-AS-0280B-S2      | <b>5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz<br>IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D | \$239. 00     |
|    | IPC-HDW3541TM-AS-0280B         | <b>5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(50m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)<br>IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D | \$293. 00     |
|   | IPC-HDW3541T-ZAS-27135         | <b>5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)<br>IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D | \$455. 00     |
|  | IPC-HDBW3541R-ZAS-27135        | <b>5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB)<br>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)<br>IP67, IK10, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D | \$458. 00     |
| 6MP VE 8MP IP BULLET&DOME KAMERALAR                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |               |
|  | IPC-HFW7842H-Z-2712F-DC12AC24V | <b>8 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, DEFOG, 5 Akış(3'ü HD),SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özellięi Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfade)(8 Farklı), Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyık), Yüz Aç Filtreleme<br>Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Araç olarak sını flandırma), Park Algılama, Kalabalık Oluşumu, Loitering Algılama<br>Video Metadata: İnsan Vücuđu ve Yüzü, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan görüntü yakalama ve özellik çıkarımı<br>ANPR: Araç Plakası, Araç Tipi, Araç Rengi, Araç Markası, Güneşlik, Sigara İçimi, Emniyet Kemer, Telefon İle Konuşma, Araç-İçi Aksesuarları, Yıllık Araç Muayenesi İşareti Algılama<br>Kiş Sayma: Çizgisel Kiş Sayma, Bölgesel Kiş Sayma<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(Özelliklere Göre)<br>IP67, IK10, PoE, 25fps@8MP(3840x2160), Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa | P | Fiyat Sorunuz |
| IP PTZ KAMERALAR                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |               |
|  | SD42212T-HN                    | <b>2 MP H.265+ 12x Starlight Speed Dome Kamera(IR Bulunmamaktadır)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 5.3mm-64mm Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama<br>IP66, IK10, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa<br>AC24/1.5A Adaptör Dahili<br>(PFB302S, PFA102, PFB300C, PFA150, PFA151) Opsiyonel Montaj Aparatı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D | \$654. 00     |
|  | SD49225XA-HNR                  | <b>2 MP H.265+ 25x Starlight Speed Dome Kamera(100m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algı lama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama<br>IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa<br>(Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D | \$946. 00     |
|  | SD5A232XB-HNR                  | <b>2 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteęi(256GB)<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algı lama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama<br>IP67, IK10,PoE+, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa<br>PFB303S(Duvar Montaj) ve PFA110(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D | \$1, 548. 00  |
|  | SD5A432XB-HNR                  | <b>4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 4.9mm-156mm Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS<br>Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu- Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur<br>IP67, IK10 PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB)<br>PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D | \$1, 757. 00  |
|  | SD6CE245U-HNI                  | <b>2 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera(250m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm-177.7mm Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteęi<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Isı Haritası<br>IP67, IK10, PoE+, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa<br>PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D | \$2, 320. 00  |

|                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|    | SD5A445XA-HNR        | <b>4 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm-177.7mm Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS<br>Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur<br>IP67, IK10, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB)<br>Metal Kasa, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA111, PFB140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)                                   | P | Fiyat Sorunuz |
|    | SD6AL233XA-HNR       | <b>2 MP H.265+ 33x Starlight+ Lazer Speed Dome Kamera(550m Lazer)</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 5.88mm-191.4mm Lens, 0.001 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS<br>Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur<br>IP67, TVS 8000V, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB)<br>Metal Kasa, PFB306W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA118, PFB710C, PFA150, PFB301S-E Opsiyonel Montaj Aparatları)                                      | P | Fiyat Sorunuz |
|    | SD6CE445XA-HNR       | <b>4 MP H.265+ 45x Starlight IR Speed Dome Kamera(250m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.75mm Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS<br>Auto Tracking(Oto-Takip), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur<br>IP67, IK10, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB)<br>Metal Kasa, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)                                                                            | P | Fiyat Sorunuz |
|    | SD6AL245U-HNI-IR     | <b>2 MP H.265+ 45x Starlight IR Speed Dome Kamera(300m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.7mm Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Isı Haritası<br>IP67, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB)<br>Metal Kasa, PFB303W(Duvar Montaj) ve PFA111(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları                                                                       | P | Fiyat Sorunuz |
|   | PTZ19245U-IRB-N-B    | <b>2 MP H.265+ 45x Starlight Konumlanma Kamera(350m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.7mm Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: 0° ~ 360° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Isı Haritası<br>IP68, NEMA4X, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB)<br>Metal Kasa, AC24/5A Adaptör Dahili, (PFB731W Opsiyonel Duvar Montaj Aparatı)                                                                                                                                                     | P | Fiyat Sorunuz |
| IP BOX KAMERALAR                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |               |
|  | IPC-HF5241B-E        | <b>2 MP H.265+ AI Box Starlight Kamera</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli)<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, ABF,EIS, Defog, SD-Kart Desteği(256GB)<br>Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzda Maske, Sakal&Bıyık)<br>Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma<br>Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama<br>Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama<br>PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikrofon, Metal Kasa | P | Fiyat Sorunuz |
| IP ÖZEL KAMERALAR                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |               |
|  | IPC-EBW8630          | <b>6 MP H.265+ Panoramik Fisheye Starlight Kamera(10m IR)</b><br>1 / 1.8 " CMOS, 1.7mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası<br>IP67, IK10, PoE, 25fps@6MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P | Fiyat Sorunuz |
|  | IPC-PDBW5831-B360    | <b>8 MP H.265+ Starlight Panoramik Kamera(30m IR)</b><br>4x 1/ 2.8 " 2MP CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens(Her biri için ayarlanabilir), 0.005 Lüks Renkli, 360 Derece Panoramik Görüntü<br>BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB)<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)<br>IP67, IK10 AC24V/PoE+, 25fps@2MP, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P | Fiyat Sorunuz |
|  | IPMECS-2201C-IR      | <b>Plaka Okuma Kiti (Plaka Okuma Kamerası + Led Ekran + 1.2m Direk)</b><br>Plaka Okuma Kamerası(ITC215):<br>2.7mm-13.5mm Motorize Lens, Plaka Okuma mesafesi 3-8 metre, 12m IR Gece Görüşü<br>Gömülü Beyaz Liste, Bariyer Kontrolü için Röle Çıkışı, Plaka ve Araç Resmi Depolama, Plaka'ya göre Arama, Plaka Listesi Dışa Aktarma, 40km hıza kadar, Plaka ve Ülke Bilgisi, Model, Renk ve Marka Algılama, IP67 Koruma<br>Led Ekran:<br>Bağımsız veya Platform İle Çalışma Desteği<br>4 Satır ve Her Satırda 8 Karakter, Kırmızı ve Yeşil Çift Renk Desteği, Platform ile birlikte Araç Bilgisini Gösterme, Ücret Bilgisi Gösterme, Mevcut Boş Park Alanı Bilgisi, IP54 Koruma                                                                       | P | Fiyat Sorunuz |
|  | PSDW81642M-A360-D440 | <b>16 MP H.265+ Panoramik + 40x Speed Dome Kamera</b><br>Panoramik: 1/1.8 " 2MP CMOS , 5 mm Lens, 0.001 Lüks Renkli, 360 Derece Panoramik Görüntü<br>PTZ: 1x 1/1.8 " 4MP CMOS, 5.6mm~223mm Lens, 0.001 Lüks Renkli, 40x Optik Zoom, EIS, Defog, 400m IR<br>BLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Akıllı Takip, Kalabalık Haritası<br>IP66, 36VDC, 25fps@16MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/3, Ses Giriş/Çıkış: 2/2, Metal+Plastik Kasa                                                                                                                                                                                                                                                      | P | Fiyat Sorunuz |
|  | IPC-EBW81242-AS-S2   | <b>12 MP H.265+ Panoramik Fisheye Starlight Kamera(10m IR)</b><br>1 / 1.7 " CMOS, 1.85mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası<br>IP67, IK10, PoE, 30fps@12MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P | Fiyat Sorunuz |
|  | IPC-EB5541-AS        | <b>5 MP H.265+ Panoramik Fisheye Kamera(IR Bulunmamaktadır)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 1.4mm Sabit Lens, 0.006 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, Elektronik ICR, SD-Kart Desteği<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası<br>IP67, IK10, PoE, 25fps@5MP, Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P | Fiyat Sorunuz |
|  | IPC-PFW83242-A180    | <b>32 MP H.265 Panoramik Kamera(IR Bulunmamaktadır)</b><br>4x 1/1.8 " 8MP CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli, 180 Derece Panoramik Görüntü<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği<br>IP67, IK10 36VDC, 25fps@32MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P | Fiyat Sorunuz |
|  | IPC-PDBW8840-A180    | <b>8 MP H.265+ Panoramik Kamera(30m IR)</b><br>4x 1/2.8 " 2MP CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli, 180 Derece Panoramik Görüntü<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)<br>IP67, IK10 AC24V/PoE+, 25fps@8MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal +Plastik Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P | Fiyat Sorunuz |

|                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|    | IPC-PFW8840-A180      | <b>8 MP H.265+ Panoramik Kamera(30m IR)</b><br>4x 1/2.8 " 2MP CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli, 180 Derece Panoramik Grnt<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali),<br>IP67, IK10 AC24V/PoE+, 25fps@8MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal +Plastik Kasa                                                                                                                                                                     | P | Fiyat Sorunuz |
|    | PSDW8842M-A180-D440   | <b>8 MP H.265+ Panoramik + 40x Speed Dome Kamera</b><br>Panoramik: 4x 1/1.8 " 2MP CMOS , 2.8mm Sabit Lens, 0.0002 Lx Renkli, 180 Derece Panoramik Grnt<br>PTZ: 1x 1/1.8 " 4MP CMOS, 5.6mm--223mm Lens, 0.0001 Lx Renkli, 40x Optik Zoom, EIS, Defog, 400m IR<br>BLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Akıllı Takip<br>IP66, 36VDC, 25fps@8MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/3, Ses Giriş/Çıkış: 2/2, Metal+Plastik Kasa                                    | P | Fiyat Sorunuz |
|    | IPC-HUM4231-0280B-S2  | <b>2 MP H.265+ Pinhole Kamera(IR Bulunmamaktadır)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali),<br>12VDC, 25fps@1080p, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                        | P | Fiyat Sorunuz |
|    | IPC-HUM8241-L1-0280B  | <b>2MP Pinhole Network Kamera Lens- nitesi</b><br>1/2.8" 2MP CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.02 Lx renkli, WDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P | Fiyat Sorunuz |
|    | IPC-HUM8241-E1        | <b>2MP Pinhole Network Kamera Kutusu</b><br>H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çöznrlk,<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Micro SD kart , PoE, ONVIF                                                                                                                   | P | Fiyat Sorunuz |
|    | IPC-HUM8241-E2        | <b>2x2MP Pinhole Network Kamera Kutusu</b><br>H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çöznrlk,<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, 3D DNR, Micro SD kart , PoE, ONVIF                                                                                                                                   | P | Fiyat Sorunuz |
|    | IPC-HUM8441-L1-0280B  | <b>4MP Pinhole Network Kamera Lens- nitesi</b><br>1/2.8" 2MP CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.02 Lx renkli, WDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P | Fiyat Sorunuz |
|   | IPC-HUM8441-E1        | <b>4MP Pinhole Network Kamera Kutusu</b><br>H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çöznrlk,<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, 3D DNR, Micro SD kart , PoE, ONVIF                                                                                                                                     | P | Fiyat Sorunuz |
| MOBİL RNLER                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |               |
|  | MNVR4104-GFW          | <b>4 Kanal H.265+ Mobil NVR (1x2TB SATA)</b><br>4 Kanalda 4MP gerek-zamanlı kayıt, 3G/4G, GPS, Wifi Modl<br>P2P, SD-Kart desteęi(256GB) 1 HDMI, 1 VGA, 2 TV, 3 USB,<br>1 RJ45 port(10/100Mbps), Alarm Giriş/Çıkış: 9/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1<br>E-mark, EN50155, BIS, EN45545-2, ISO7637-2 Sertifikaları                                                                                                                                                                                                             | P | Fiyat Sorunuz |
|  | IPC-HDBW4231F-M-0280B | <b>2 MP H.265+ Mobil IR Dome SESLİ Kamera(20m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.001 Lx Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR<br>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)<br>IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Dahili Mikrofona, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                   | P | Fiyat Sorunuz |
| Thermal Camera                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |               |
|  | TPC-BF1241-D3F4       | <b>3.5mm 4 MP Termal Network Bullet Kamera (256*192)</b><br>VOX soęutmasız termal sensr teknolojisi, Athermalized Lens (termal),<br>1 / 2.7 " CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut, Sigara ve aęrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınıflandırılması, 1/1 alarm girişı / çıkışı,<br>Akıllı Video Analiz Fonksiyonları, Micro SD (256GB), IP67, PoE<br>İnsan Algılama: 146m ,Tanıma:38m, Kimlik: 19m<br>Ara Algılama : 389m,Tanıma: 97m,Tanımlama: 49m<br>IP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı | D | \$1, 323. 00  |
|  | TPC-DF1241-D3F4       | <b>3.5mm 4 MP Termal Network Dome Kamera (256*192)</b><br>VOX soęutmasız termal sensr teknolojisi, Athermalized Lens (termal),<br>1 / 2.7 " CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut, Sigara ve aęrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınıflandırılması, 1/1 alarm girişı / çıkışı,<br>Akıllı Video Analiz Fonksiyonları, Micro SD (256GB), IP67, PoE<br>İnsan Algılama: 83m ,Tanıma:21m, Kimlik: 11m<br>Ara Algılama : 222m,Tanıma: 55m,Tanımlama: 27m<br>IP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı    | D | \$1, 323. 00  |

| DAHUA TÜRKİYE                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 KANAL Network Video Kayıt Cihazları                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                           |
| ÜRÜN                                                                                | ÜRÜN MODELİ         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÜRÜN GRUBU | FİYAT                                                                                                     |
|    | NVR2104HS-T         | <b>4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D          | <br><b>\$125. 00</b>   |
|    | NVR2104HS-P-T       | <b>4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır)<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D          | <br><b>\$200. 00</b>   |
| 8 KANAL Network Video Kayıt Cihazları                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                           |
|    | NVR2108HS-T         | <b>8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D          | <br><b>\$144. 00</b>   |
|    | NVR2108HS-8P-T      | <b>8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır)<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D          | <br><b>\$292. 00</b>   |
|    | NVR4208-4KS2/L      | <b>8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                             | D          | <b>\$320. 00</b>                                                                                          |
|    | NVR4208-8P-4KS2/L   | <b>8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır)<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                           | D          | <b>\$530. 00</b>                                                                                          |
|   | NVR5208-4KS2        | <b>8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps<br><b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                     | D          | <b>\$520. 00</b>                                                                                          |
| 16 KANAL Network Video Kayıt Cihazları                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                           |
|  | NVR2116HS-4KS2      | <b>16 Kanal H.265+ NVR (1x6TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D          | <br><b>\$230. 00</b> |
|  | NVR4116HS-4KS2/L    | <b>16 Kanal H.265 NVR (1x6TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D          | <b>\$270. 00</b>                                                                                          |
|  | NVR4216-4KS2/L      | <b>16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                             | D          | <b>\$350. 00</b>                                                                                          |
|  | NVR4216-16P-4KS2/L  | <b>16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 Port PoE(Tak-Çalıştır)<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                  | D          | <b>\$639. 00</b>                                                                                          |
|  | NVR5216-4KS2        | <b>16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps<br><b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                     | D          | <b>\$590. 00</b>                                                                                          |
|  | NVR5216-16P-4KS2E   | <b>16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli)<br><b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                   | D          | <b>\$900. 00</b>                                                                                          |
|  | NVR5216-16P-I       | <b>16 Kanal H.265+ AI NVR (2x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps(AI Fonksiyonu açıkken 160Mbps Kayıt)<br>16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE destekli(800m'ye kadar) ,<br><b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Normal Kamera ile 4/ Yüz Algılama Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma<br>20 farklı yüz veritabanı, toplamda 100000 yüz görüntüsüne kadar,<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps) | D          | <b>\$2, 067. 00</b>                                                                                       |
|  | NVR5416-16P-4KS2E   | <b>16 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli)<br><b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                  | D          | <b>\$1, 261. 00</b>                                                                                       |
|  | NVR5816-4KS2        | <b>16 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps<br><b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                    | P          | <b>Fiyat Sorunuz</b>                                                                                      |
|  | NVR5816-R-16P-4KS2E | <b>16 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli)<br><b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b> ,RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M) 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, 16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama,Normal Kamera ile 4/ Yüz Algılama Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma<br>2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                  | P          | <b>Fiyat Sorunuz</b>                                                                                      |
| 32 KANAL Network Video Kayıt Cihazları                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                           |
|  | NVR4232-4KS2/L      | <b>32 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps<br><b>8 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                             | D          | <b>\$400. 00</b>                                                                                          |
|  | NVR5232-4KS2        | <b>32 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps<br><b>12 MP'ye kadar çözünürlük</b> , 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                     | D          | <b>\$698. 00</b>                                                                                          |

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | NVR5432-4KS2     | <b>32 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                     | D | \$1, 039. 00                                                                                           |
|    | NVR5832-R-4KS2   | <b>32 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayırımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Yüz Tanıma, 1 kanal fisheye ( dewarp ), Isı haritası, Kişi sayma, ANPR, kalabalık dağılımı, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                      | P | Fiyat Sorunuz                                                                                          |
|    | NVR608-32-4KS2   | <b>32 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                             | P | \$1, 453. 00                                                                                           |
| 64 KANAL Network Video Kayıt Cihazları                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                        |
|    | NVR5864-4KS2     | <b>64 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                     | P | \$1, 733. 00                                                                                           |
|    | NVR608-64-4KS2   | <b>64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                   | P | <br>\$2, 582. 00    |
|    | NVR608R-64-4KS2  | <b>64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                        | P | Fiyat Sorunuz                                                                                          |
|   | NVR616-64-4KS2   | <b>64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                  | P | Fiyat Sorunuz                                                                                          |
|  | NVR616R-64-4KS2  | <b>64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Yedekli Güç Ünitesi<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                             | P | Fiyat Sorunuz                                                                                          |
| 128 KANAL Network Video Kayıt Cihazları                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                        |
|  | NVR608-128-4KS2  | <b>128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                  | P | Fiyat Sorunuz                                                                                          |
|  | NVR608R-128-4KS2 | <b>128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                       | P | Fiyat Sorunuz                                                                                          |
|  | NVR616-128-4KS2  | <b>128 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu<br>Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu<br>2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                 | P | Fiyat Sorunuz                                                                                          |
|  | IVSS7008-1I      | <b>128 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA)</b><br>İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 400Mbps/320Mbps<br>12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), 20Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)<br>16 Kanala kadar Çevre Koruması (Cihaz tarafından Yapay Zeka),<br>8 Kanala kadar Yüz Algılama (Cihaz tarafından Yapay Zeka),<br>Normal Kamera ile 8/ Yüz Algılama Kamerası ile 20 Kanala Kadar Yüz Tanıma<br>50 farklı yüz veritabanı, toplamda 300000 yüz görüntüsüne kadar,<br>4 Kanala kadar Video Metadata(Cihaz tarafından Yapay Zeka)<br>Çift Yönlü Konuşma, P2P<br>3 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) | P | <br>Fiyat Sorunuz |

| DAHUA TÜRKİYE                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDCVI 2MP BULLET KAMERALAR                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                   |
| ÜRÜN                                                                                | ÜRÜN MODELİ                  | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                           | ÜRÜN GRUBU | FİYAT                                                                                             |
|    | HAC-B1A21-0360B              | <b>2 MP IR Bullet Kamera(20m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa                              | D          | <br>\$38. 00   |
|    | HAC-B1A21-0360B-DIP          | <b>2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) DIP</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa                          | D          | \$42. 00                                                                                          |
|    | HAC-B2A21-0360B              | <b>2 MP IR Bullet Kamera(20m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                                | D          | <br>\$47. 00   |
|    | HAC-B2A21-0360B-DIP          | <b>2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) DIP</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                            | D          | \$51. 00                                                                                          |
|    | HAC-HFW1200C-0360B           | <b>2 MP IR Bullet Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa                              | D          | \$46. 00                                                                                          |
|    | HAC-HFW1200TL-0360B          | <b>2 MP IR Bullet Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa                              | D          | <br>\$54. 00   |
|    | HAC-HFW1200TL-0360B-DIP      | <b>2 MP IR Bullet Kamera(40m IR) DIP</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa                          | D          | \$59. 00                                                                                          |
|  | HAC-HFW1200S-0360B           | <b>2 MP IR Bullet Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens , 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                               | D          | \$62. 00                                                                                          |
|  | HAC-HFW1200T-0280B           | <b>2 MP IR Bullet Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens , 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                               | D          | \$53. 00                                                                                          |
|  | HAC-HFW1200TL-A-0360B        | <b>2 MP IR Bullet SESLİ Kamera(80m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa | D          | \$68. 00                                                                                          |
|  | HAC-HFW1230D-0360B           | <b>2 MP IR Bullet Starlight Kamera(80m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                     | D          | \$85. 00                                                                                          |
|  | HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B    | <b>2 MP IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p,Dahili Mikrofon Metal+Plastik   | D          | <br>\$81. 00 |
|  | HAC-HFW1200D-0360B           | <b>2 MP IR Bullet Kamera(80m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                                | D          | \$78. 00                                                                                          |
|  | HAC-HFW1200TH-I8-0360B       | <b>2 MP IR Bullet Kamera(80m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                                | D          | \$74. 00                                                                                          |
|  | HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712     | <b>2 MP IR Bullet Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                        | D          | \$111. 00                                                                                         |
|  | HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712-DIP | <b>2 MP IR Bullet Kamera(60m IR) DIP</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                    | D          | \$121. 00                                                                                         |
| HDCVI 2MP DOME KAMERALAR                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                   |
|  | HAC-T1A21-0280B              | <b>2 MP IR Dome Kamera(20m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.04 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>25fps@1080p, Plastik Kasa                      | D          | <br>\$38. 00 |
|  | HAC-T1A21-0280B-DIP          | <b>2 MP IR Dome Kamera(20m IR) DIP</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.04 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>25fps@1080p, Plastik Kasa                  | D          | \$42. 00                                                                                          |
|  | HAC-HDW1200TRQ-0280B         | <b>2 MP IR Dome Kamera(25m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP50, 25fps@1080p, Plastik Kasa                                | D          | \$42. 00                                                                                          |
|  | HAC-HDW1200TQ-0280B          | <b>2 MP IR Dome Kamera(40m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa                                | D          | \$59. 00                                                                                          |
|  | HAC-HDW1200TLMQ-0280B        | <b>2 MP IR Dome Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa                                | D          | \$60. 00                                                                                          |

|                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
|   | HAC-HDW1200TMQ-A-0280B  | <b>2 MP IR Dome Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal Kasa                    | D | \$72.00  |
|   | HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B | <b>2 MP IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal Kasa   | D | \$77.00  |
|                                                                                    | HAC-HDW1200T-Z-2712     | <b>2 MP IR Dome Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                             | D | \$106.00 |
|                                                                                    | HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP | <b>2 MP IR Dome Kamera(60m IR) DIP</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa                         | D | \$110.00 |
|   | HAC-HDBW1231RA-Z-A-2712 | <b>2 MP IR Dome Starlight Kamera(60m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal Kasa | D | \$148.00 |

| HDCVI FULL Color & TIOC                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | HAC-HFW1209C-LED-0360B     | <b>2 MP Full Color Bullet Kamera(20m Tamamlayıcı ışık)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS), 7/24 renkli gö<br>rüntü<br>IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa                                                                                                                                                                                                                   | D | <br>\$55. 00  |
|    | HAC-HDW1209TLQ-LED-0280B   | <b>2 MP Full Color Dome Kamera(20m Tamamlayıcı ışık)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS), 7/24 renkli gö<br>rüntü<br>IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa                                                                                                                                                                                                                     | D | <br>\$55. 00  |
|    | HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B | <b>2 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS), 7/24 renkli gö<br>rüntü,Dahili mikrofon<br>IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa                                                                                                                                                                                                   | D | <br>\$66. 00  |
|    | HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B  | <b>2 MP Full Color Dome Kamera(40m Tamamlayıcı ışık)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS), 7/24 renkli gö<br>rüntü,Dahili mikrofon<br>IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa                                                                                                                                                                                                     | D | <br>\$64. 00  |
|    | HAC-ME1509TH-PV-0360B      | <b>5 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü<br>IP67, 25fps@1080p, Metal k Kasa                                                                                                                                                    | D | <br>\$123. 00 |
|    | HAC-ME1509TQ-PV-0280B      | <b>5 MP Full Color Domet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü<br>IP67, 25fps@1080p, Metal k Kasa                                                                                                                                                     | D | <br>\$123. 00 |
| HDCVI 5MP BULLET KAMERALAR                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                  |
|   | HAC-HFW1500C-0360B-S2      | <b>5 MP IR Bullet Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@5MP, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                     | D | \$65. 00                                                                                         |
|  | HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2   | <b>5 MP IR Bullet Sesli Kamera(80m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR<br>IP67, 20fps@5MP, Dahili Mikrofon, Metal Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                             | D | \$90. 00                                                                                         |
| HDCVI 5MP DOME KAMERALAR                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                  |
|  | HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2    | <b>5 MP IR Dome Kamera(25m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP50, 25fps@5MP, Plastik Kasa                                                                                                                                                                                                                                                                     | D | \$58. 00                                                                                         |
|  | HAC-HDW1500TLMQ-0280B-S2   | <b>5 MP IR Dome Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS)<br>IP67, 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa karışık, POC ( Only CVI )/ 12V                                                                                                                                                                                                                             | D | \$75. 00                                                                                         |
|  | HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 | <b>5 MP IR Dome Kamera(30m IR)</b><br>1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVİ/AHD/CVBS), Dahili<br>Mikrofon<br>IP67, 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa karışık, POC ( Only CVI )/ 12V                                                                                                                                                                                                         | D | \$77. 00                                                                                         |
| HDCVI PTZ KAMERALAR                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                  |
|  | SD42215-HC-LA              | <b>2 MP 15x Starlight Speed Dome Kamera(IR Bulunmamaktadır)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 5mm-75mm Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,<br>IP66, İK10, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa<br>AC24/1.5A Adaptör Dahili<br>(PFB302S, PFA102, PFB300C, PFA150, PFA151) Opsiyonel Montaj Aparatı                                              | D | \$590. 00                                                                                        |
|  | SD49225-HC-LA              | <b>2 MP 25x Starlight Speed Dome Kamera(100m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,<br>IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa<br>PFB305W Duvar Montaj Aparatı Dahili<br>(Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel<br>Montaj Aparatı        | D | \$750. 00                                                                                        |
|  | SD59232-HC-LA              | <b>2 MP 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)</b><br>1 / 2.8 " CMOS, 4.5mm-144mm Lens, 0.005 Lüks Renkli<br>BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR<br>Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,<br>IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa<br>PFB300S(Duvar Montaj) ve PFA110(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili<br>(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları | D | \$1, 344. 00                                                                                     |

| DAHUA TÜRKİYE                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                   |
| ÜRÜN                                                                                | ÜRÜN MODELİ  | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÜRÜN GRUBU | FİYAT                                                                                             |
|    | XVR1A04      | <b>4 Kanal H.264+ XVR (1x6TB SATA)</b><br>Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler<br>Tek Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Kayıt Performansı: Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps, 720P @25/30fps<br>IP Kamera Girişi: 4+1, 2MP'ye kadar, 20Mbps Bant Genişliği<br>Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D          | <br>\$91.00    |
|    | XVR1B04-I    | <b>4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)</b><br>Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler<br>Tek Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Kayıt Performansı: Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps, 720P @25/30fps<br>IP Kamera Girişi: 4+1, 2MP'ye kadar, 20Mbps Bant Genişliği<br>Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses,<br>Akıllı Hareket Algılama Plus (İnsan, Araç)<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)                                                                                                                                                                                                                                         | D          | <br>\$108.00   |
|    | XVR5104HS-X1 | <b>4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)</b><br>Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler<br>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps<br>HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler<br>IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 24Mbps Bant Genişliği<br>Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses<br>İVS, Yüz Algılama Destekler<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)                                                                                                                                                                                                                                                       | D          | \$143.00                                                                                          |
|    | XVR5104HS-I3 | <b>4 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA)</b><br>Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler<br>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps<br>HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler<br>IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 32Mbps Bant Genişliği<br>Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses<br>Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir)<br>1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma<br>Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir.<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme) | D          | <br>\$143.00   |
| 8 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                   |
|  | XVR1A08      | <b>8 Kanal H.264+ XVR (1x6TB SATA)</b><br>Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler<br>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Kayıt Performansı: İlk Kanal 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @12fps<br>HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler<br>IP Kamera Girişi: 8+2, 5MP'ye kadar, 40Mbps Bant Genişliği<br>Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D          | <br>\$108.00 |
|  | XVR1B08-I    | <b>8 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)</b><br>Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler<br>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps<br>HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler<br>IP Kamera Girişi: 8+2, 6MP'ye kadar, 40Mbps Bant Genişliği<br>Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses<br>4 kanalda SMD+, Tüm kanallarda AI kodlama<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)                                                                                                                                                                                                                                                     | D          | <br>\$135.00 |
|  | XVR5108HS-I3 | <b>8 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA)</b><br>Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler<br>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps<br>HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler<br>IP Kamera Girişi: 8+4, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği<br>Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses<br>Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir)<br>1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma<br>Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir.<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)   | D          | <br>\$220.00 |
| 16 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                   |
|  | XVR1B16-I    | <b>16 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA)</b><br>Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler<br>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps<br>HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler<br>Akıllı Hareket Algılama 8 kanalda(İnsan ve Araç sınıflandırması)<br>IP Kamera Girişi: 16+2, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği<br>Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses<br>1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)                                                                                                                                                                                                                        | D          | <br>\$208.00 |

|                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>XVR5216AN-X</b> | <b>16 Kanal H.265+ XVR (2x10TB SATA)</b><br>Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler<br>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme<br>Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps<br>HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler<br>IP Kamera Girişi: 16+8, 6MP'ye kadar, 96Mbps Bant Genişliği<br>Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses<br>Hareket Algılama<br>1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Buluttan İzleme) | D | <br><b>\$477.00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DAHUA TÜRKİYE                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Ağ Kabloları                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |
| ÜRÜN                                                                                | ÜRÜN MODELİ     | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÜRÜN GRUBU | FİYAT         |
|    | PFM920I-5EUN    | <b>305m UTP CAT5 Kablo</b><br>PoE uzun mesafe iletimini destekler<br><b>%99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflık</b><br>CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C          | Fiyat Sorunuz |
|    | PFM920I-6UN-C   | <b>305m UTP CAT6 Kablo</b><br>PoE uzun mesafe iletimini destekler<br><b>%99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflık</b><br>CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D          | Fiyat Sorunuz |
| Test Cihazı                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |
|    | PFM906          | <b>Ağ Test Cihazı ( IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Onvif Destekli )</b><br>7" IPS HD Dokunmatik Ekran (1920x1080)<br>IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI Desteği, HDMI Giriş/Çıkış Desteği<br>PoE Çıkışı, DC12V 2A ve DC5V 2A Güç Çıkış Desteği<br>Dahili 37Wh Polimer Lityum İyon Batarya(Normal Kullanımda 10 Saate Kadar)<br>TDR(Ağ/Koaksiyel Kablo), UTP Kablo Testi, Optik Kablo VFL, <b>Wifi Desteği</b><br>Dijital Multimetre Fonksiyonu, Optik Güç Ölçüm Test Fonksiyonu,<br>3* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan),<br>2* video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out,<br>1* TDR, 1* OPM, 1* VLS, 1* RS485, 1* DC12V in(charge), 1* HDMI in, 1* HDMI out, 1* audio in, 1* audio out, 1* Micro SD | C          | \$500. 00     |
| DECODER                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |
|    | NVD0905DH-4I-4K | <b>Ultra-HD Network Video Decoder</b><br>2x HDMI ve 2x DVI-I Video Girişi, 9x HDMI Video Çıkışı<br>Haberleşme Arayüzü: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2RJ45); 1 RS485<br>Desteklenen Video Formatları: MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/H.265+/MJPEG<br>Desteklenen Ses Formatları: PCM/G711/AAC<br>Toplam Decoding Kapasitesi: 9CH@12MP/12CH@4K/48CH@1080P/108CH@720P/144CH@D1<br>Alarm Giriş/Çıkışı: 4/4<br>1/4/9/16 Görüntü Bölümleme, Ekran Birleştirme için zoom/merge/roam/overlay                                                                                                                                                                                                | P          | Fiyat Sorunuz |
| BAĞLANTI AKSESUARLARI                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |
|  | PFA12A          | <b>Plastik Duvar Montajı Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: PP, Ölçüler: 210.9mmx97.5mmx35mm,<br>Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Ağırlık: 0.1kg.<br>Water-proof tasarım<br>S/R/T/E Bullet Kameralar ve SL/R/M Eyeball Kameralar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D          | \$3. 00       |
|  | PFA135          | <b>Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2")<br>Ölçüler: Φ90.0mmx34.1mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,16 kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D          | \$9. 00       |
|  | PFA134          | <b>Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum ve SECC, Boru Dişlisi: M20(G1/2"),<br>Ölçüler: Φ90.0mmx35.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,26 kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D          | \$12. 00      |
|  | PFA137          | <b>Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2")<br>Ölçüler: Φ122.0mmx34.2mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,24 kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D          | \$12. 00      |
|  | PFA136          | <b>Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"),<br>Ölçüler: Φ110.0mmx34.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,19 kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D          | \$13. 00      |
|  | PFB203W         | <b>Alüminyum &amp; SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi</b><br>Malzeme: Alüminyum & SECC,<br>Ölçüler: 160mmx122mmx76mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,5kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D          | \$16. 00      |
|  | PFB204W         | <b>Alüminyum &amp; SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi</b><br>Malzeme: Alüminyum & SECC,<br>Ölçüler: 160mmx122mmx76mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,49kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D          | \$17. 00      |
|  | PFA152-E        | <b>Alüminyum &amp; SUS304 Direk Montaj Braketi</b><br>Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: Φ80~150mm<br>Ölçüler: 125.6mmx114mmx20mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık: 0,27kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D          | \$17. 00      |
|  | PFA130-E        | <b>Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4",<br>Ölçüler: Φ124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg.<br>IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D          | \$17. 00      |

|                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|    | PFA120     | <b>Water-proof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"),<br>Ölçüler:115mm x 160mm x 37mm, Taşıma Kapasitesi: 7.0kg , Ağırlık: 0.53Kg<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,<br>PTZ Kameralar için                                                                                                                                                                                                                                                              | D | \$20. 00      |
|    | PFB604W    | <b>Alüminyum Duvar Montaj Braketi</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2")<br>Ölçüler: 264.0mmx100.0mmx146.0mm, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık:0,56kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                                | D | \$23. 00      |
|    | PFB300S    | <b>Alüminyum Duvar Montaj Braketi</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G1 1/2"<br>Ölçüler: 115mmx 160mm x 228mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık:0,49kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,<br>SD40/50/59 PTZ Kamera için (Adaptör için hazne mevcut)                                                                                                                                                                                                                            | D | \$24. 00      |
|    | PFB300C    | <b>Alüminyum &amp; PC Tavan Montaj Braketi</b><br>Malzeme: Alüminyum & PC, Boru Dişlisi: G1 1/2"<br>Ölçüler: Ø133.6mmx235.5mm, Taşıma Kapasitesi: 7kg, Ağırlık: 0,78kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,<br>Büyük Dome, PTZ için                                                                                                                                                                                                                                                   | D | \$25. 00      |
|    | PFA121-V2  | <b>Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4",<br>Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık: 0,55 kg.<br>IP66 Koruma, Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ + 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                   | D | \$25. 00      |
|    | PFA122-V2  | <b>Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4",<br>Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,55 kg.<br>IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                     | D | \$25. 00      |
|   | PFB302S-V2 | <b>Alüminyum Duvar Montaj Braketi + IP66 Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4"<br>Ölçüler: 134.0mmx133.5mmx187.5mm, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık: 0,7kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,<br>IP66, Büyük Dome, PTZ için                                                                                                                                                                                                                                | D | \$30. 00      |
|  | HAP120     | <b>Yüksek Hassasiyetli Mikrofon</b><br>Kapsam Alanı: 10~70 m2, Hassasiyet: -34± 3 dB, Frekans Tepkisi: 80Hz ~ 16kHz<br>SNR: 58dB, RCA Dişi Konnektör, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~+70°C<br>DC12V/40mA, Metal, Ø40mmx20mm, 48g ağırlık                                                                                                                                                                                                                                                                      | D | \$30. 00      |
|  | PFA151     | <b>SECC Köşe Montaj Braketi</b><br>Malzeme: SECC,<br>Ölçüler: 243mmx170mmx138mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık: 1,7kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D | \$34. 00      |
|  | PFA150-V2  | <b>SECC &amp; SUS304 Direk Montaj Braketi</b><br>Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: Ø80~150mm<br>Ölçüler: 130.4mmx170mmx45mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık:1,1kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,                                                                                                                                                                                                                                                                            | D | \$34. 00      |
|  | PFA140     | <b>Alüminyum &amp; SECC Waterproof Bağlantı Kutusu</b><br>Malzeme: Alüminyum & SECC, Boru Dişlisi: M20(G1/2")<br>Ölçüler: 297mmx248mmx106mm, Taşıma Kapasitesi: 8 kg, Ağırlık: 3,2 kg.<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,<br>IP66, IK10?<br>Hızlı kurulum<br>PTZ kamera braketi ile uyumlu                                                                                                                                                                                           | D | \$125. 00     |
| <b>KONTROL KLAVYELERİ</b>                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |               |
|  | NKB1000    | <b>HD-CVI &amp; IP &amp; Analog Kontrol Klavyesi (ONVIF)</b><br>HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server<br>Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485, RS422, USB, RS232 & Ağ Bağlantıları,<br>PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu,<br>Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı                                                                                                                                   | D | \$393. 00     |
|  | NKB5000-F  | <b>Network Kontrol Klavyesi (ONVIF)</b><br>Speed Dome, HD-CVI, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platform Kontrol<br>Desteği , Embedded LINUX 4.2.0 Sistem , Ses Giriş- Çıkışı ve Hoparlör Desteği ,<br>4 x Alarm Girişi, 4 x Alarm Çıkışı , H.265, H.264, MPEG Desteği<br>5CH@4K/16CH@1080P, 1/4/8/9/16 Ekran Bölme Desteği , 10.1" TFT LCD Dokunmatik<br>Ekran ( 1280 X800 )<br>4 Aks Joystick (zoom, focus, iris) , 20 Uzak Kullanıcı ve 256 Cihaz Desteği<br>2 USB3.0 + 2 USB2.0, DC12V, 4A, 5W | P | Fiyat Sorunuz |
| <b>LENS</b>                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |               |

|                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|    | PFL2712-E6D   | <b>1/2.7" 6 Megapiksel 2.7mm-12mm Lens</b><br>F1.6, DC iris<br>CS Montaj<br>CE, FCC                                                                                                                                                                                                                                            | D | \$77. 00  |
|    | PFL0550-E6D   | <b>1/2.7" 6 Megapiksel 5mm-50mm Lens</b><br>F1.6, DC iris<br>CS Montaj<br>CE, FCC                                                                                                                                                                                                                                              | D | \$162. 00 |
|    | PLZ20C0-D     | <b>1/1.7" 12 Megapiksel 3.7mm-16mm Lens</b><br>F1.5, DC iris<br>CS Montaj<br>CE, FCC                                                                                                                                                                                                                                           | D | \$248. 00 |
|    | PLZ21C0-D     | <b>1/1.7" 12 Megapiksel 10.5mm-42mm Lens</b><br>F1.5, DC iris<br>CS Montaj<br>CE, FCC                                                                                                                                                                                                                                          | D | \$350. 00 |
| <b>MUHAFAZA</b>                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |           |
|    | PFH610V-H     | <b>14" Vandal-Proof Muhafaza</b><br>İç Boyut: 215x90x83mm, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~+60°C, Bağıl Nem: <90%<br>IP67, IK10, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 2.5kg<br>Uyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.                                                                                    | D | \$137. 00 |
|    | PFH610V-IR-V2 | <b>14" Vandal-Proof Muhafaza(100m IR)</b><br>İç Boyut: 255x90x70.5mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~+60°C, Bağıl Nem: <90%, Dahili Isıtıcı ve Soğutucu<br>IP67, IK10, RS485 Kontrol, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 3kg<br>Uyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.                                | D | \$299. 00 |
| <b>AKTARIM CİHAZLARI</b>                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |           |
|    | LR1002        | <b>EOC Pasif Dönüştürücü(Koaksiyel Üzerinden Ethernet Teknolojisi)</b><br>1 x RJ45 10/100Mbps, 1 x BNC<br>RG59 Koaksiyel Kablo Üzerinden 400 metrede 100Mbps/20W, 1000 metrede 10Mbps/8W iletim<br>ePoE Switch veya ePoE NVR ve ePoE kamera ile kullanılması gerekmektedir.                                                    | D | \$18. 00  |
|   | PFM820        | <b>Video Formatı Dönüştürme Anahtarı(UTC Kontrolör)</b><br>HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS video formatları arasında dönüştürme<br>Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C, Nem Aralığı: 0~95%                                                                                                                                                        | D | \$22. 00  |
|  | PFT1300       | <b>PoE Extender</b><br>1*10/100 Base-T PoE güç alım portu<br>1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, Diğer extender'a güç sağlar<br>1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, IP Kamera'ya güç sağlar<br>PFT1200 ile uyumlu çalışmaktadır.<br>Bağlantı Kutusu/DIN Rayı Montaj, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% | D | \$41. 00  |
|  | TAM1GT1GT-30  | <b>PoE+(30W) Midspan</b><br>30W'a kadar güç çıkışı<br>Ethernet Port: 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T( PoE güç kaynağı)<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                       | D | \$48. 00  |
|  | PFT3960       | <b>SFP Optik Modül</b><br>1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km<br>16 ve 24 Kanal switchler için<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C                                                                                                                                                                                 | D | \$61. 00  |
|  | PFT3970       | <b>SFP Optik Modül</b><br>1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km<br>16 ve 24 Kanal switchler için<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C                                                                                                                                                                                 | D | \$92. 00  |

| DAHUA TÜRKİYE                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Desktop Ethernet Switch                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
| ÜRÜN                                                                                | ÜRÜN MODELİ          | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ÜRÜN GRUBU | FİYAT     |
|    | PFS3008-8GT-L        | <b>8 Port Yönetilemeyen Gigabit Switch (8GE)</b><br>8 × 10/100/1000 Mbps<br>Anahtarlama Kapasitesi: 16Gbps, Paket İletme Hızı: 11.9Mbps<br>Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 2K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C          | \$19. 00  |
|    | PFS3005-5GT-L        | <b>5 Port Yönetilemeyen Gigabit Switch (5GE)</b><br>5 × 10/100/1000 Mbps<br>Anahtarlama Kapasitesi: 10Gbps, Paket İletme Hızı: 7.44Mbps<br>Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 2K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C          | \$12. 00  |
|    | PFS3008-8ET-L        | <b>8 Port Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch (8FE)</b><br>8 × 10/100 Mbps<br>Anahtarlama Kapasitesi: 1.6Gbps, Paket İletme Hızı: 1.19Mbps<br>Paket Buffer: 448 Kbits, Mac Tablosu Boyutu: 1K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C          | \$7. 00   |
|    | PFS3005-5ET-L        | <b>5 Port Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch (5FE)</b><br>5× 10/100 Mbps<br>Anahtarlama Kapasitesi: 1Gbps, Paket İletme Hızı: 0.744Mbps<br>Paket Buffer: 448 Kbits, Mac Tablosu Boyutu: 1K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C          | \$6. 00   |
|    | PFS3006-4ET-60-V2    | <b>4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE )</b><br>2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps, Paket İletme Hızı: 890Kbps<br>Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C          | \$36. 00  |
|  | PFS3009-8ET1GT-96-V2 | <b>8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1FE, Toplam 96W PoE)</b><br>1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 3.6Gbps, Paket İletme Hızı: 2.678 Mbps<br>Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C          | \$59. 00  |
| WIRELESS                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
|  | PFWB5-30ac           | <b>5GHz AC867 15dBi Dış Ortam Wireless CPE</b><br>Kablosuz:<br>Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz<br>Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps<br>Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-3km (Önerilen)<br>Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT)<br>Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu<br>Anten:<br>Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 15dBi<br>Kablolu Bağlantı:<br>10/100/1000 Base-T, RJ45<br>12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi       | D          | \$210. 00 |
|  | PFWB5-10ac           | <b>5GHz AC867 20dBi Dış Ortam Wireless CPE</b><br>Kablosuz:<br>Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz<br>Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps<br>Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen)<br>Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT)<br>Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu<br>Anten:<br>Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 20dBi<br>Kablolu Bağlantı:<br>10/100/1000 Base-T, RJ45<br>12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi       | D          | \$285. 00 |
|  | PFWB5-90ac           | <b>5GHz AC867 10dBi Dış Ortam Base Station</b><br>Kablosuz:<br>Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz<br>Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps<br>Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen)<br>Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT)<br>Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu<br>Anten:<br>Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 18dBi<br>Kablolu Bağlantı:<br>10/100/1000 Base-T, RJ45<br>IP66, 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi | D          | \$326. 00 |
| ERİŞİM SWITCHLER                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
|  | PFS3106-4T           | <b>4 Port Yönetilemeyen Switch (4FE + 1GE + 1GE SFP)</b><br>1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T<br>Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps<br>Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C~70°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D          | \$79. 00  |
| 2 Port ve 4 Port PoE SWITCHLER                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |
|  | PFS3005-4ET-36       | <b>4Port PoE Switch (4FE PoE + 1FE Uplink, Toplam 36W PoE )</b><br>1*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 1Gbps, Paket İletme Hızı: 744Kbps<br>Paket Buffer: 448Kb, Mac Tablosu Boyutu: 1K<br>Çalışma Sıcaklığı: -20°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D          | \$58. 00  |
|  | PFS3006-4GT-60-V2    | <b>4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE )</b><br>2*10/100/1000 Mbps Uplink port, 4*10/100/10000 Mbps PoE port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 14 Gbps, Paket İletme Hızı: 8.928 Mbps<br>Paket Buffer: 1Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D          | \$96. 00  |

|                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|    | PFS3106-4ET-60-V2      | <b>4Port PoE Switch (4FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 60W PoE )</b><br>1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps<br>Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV                                                                                                                                                                        | D | \$135. 00 |
|    | PFS3206-4P-96          | <b>4 Port PoE Switch (3FE PoE + 1GE Hi-PoE + 2GE SFP, Toplam 96W PoE )</b><br>2*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE), 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.91Mbps<br>Paket Buffer: 2Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV                                                                                                                                                         | D | \$145. 00 |
| 8 Port SWITCHLER                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |
|    | PFS3010-8ET-65         | <b>8 Port PoE Switch (8FE PoE + 2FE, Toplam 65W PoE)</b><br>8*10/100Mbps PoE port, 2*10/100 Mbps port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 2.0Gbps, Paket İletme Hızı: 1.49Mbps<br>Mac Tablosu Boyutu: 2K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV                                                                                                                                                                                                                                     | D | \$100. 00 |
|    | PFS3010-8GT-96-V2      | <b>8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE, Toplam 96W PoE)</b><br>8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) ,2*10/100/1000 Mbps port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps<br>Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2 KV                                                                                                                                                                                        | D | \$194. 00 |
|    | PFS3110-8ET-96-V2      | <b>8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE )</b><br>1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps<br>Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV                                                                                                                                                                           | D | \$180. 00 |
|   | PFS3211-8GT-120-V2     | <b>8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE + 1GE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE )</b><br>8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE), 1*10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000Mbps Base-X<br>Anahtarlama Kapasitesi: 33Gbps, Paket İletme Hızı: 16.37Mbps<br>Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K<br>Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV                                                                                                                                                         | D | \$361. 00 |
| 16 Port SWITCHLER                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |
|  | PFS3218-16ET-135       | <b>16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 135W PoE )</b><br>1*10/100/1000 Base-T (Kombo), 1*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.3568Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                                                                                  | D | \$284. 00 |
|  | PFS3220-16GT-240       | <b>16 Port PoE Switch (16GE PoE +2GE Uplink + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE )</b><br>2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X , 16*10/1000 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 29.76Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                                                                             | D | \$483. 00 |
|  | PFS4218-16GT2GF-190-V2 | <b>16 Port L2+ Yönetilebilir Switch (16 GE PoE + 2 Kombo Port, 1 Konsol, Toplam 190W PoE )</b><br>Port 1-16: 16 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (PoE)<br>Port 17-18: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink)<br>Port 17-18: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 26.784Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, SNMP, SSH2.0, CLI, Web<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% | P | \$636. 00 |
|  | PFS4218-16GT2GF-240-V2 | <b>16 Port L2+ Yönetilebilir Switch (16 GE PoE + 2 Kombo Port, 1 Konsol, Toplam 240W PoE )</b><br>Port 1-16: 16 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (PoE)<br>Port 17-18: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink)<br>Port 17-18: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 26.784Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, SNMP, SSH2.0, CLI, Web<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% | P | \$694. 00 |
| 24 Port SWITCHLER                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |
|  | PFS3226-24ET-240       | <b>24 Port PoE Switch (24FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE )</b><br>2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.5472Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                                                                                 | D | \$355. 00 |
|  | PFS3228-24GT-360       | <b>24 Port PoE Switch (24GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP Kombo, Toplam 360W PoE )</b><br>2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                                                                        | D | \$608. 00 |
|  | PFS4226-24GT2GF-240-V2 | <b>24 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE + 2 Kombo Port, 1 Konsol)</b><br>Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (PoE)<br>Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink)<br>Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH2.0 , CLI, Web<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%    | P | \$761. 00 |

|                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|    | PFS4226-24GT2GF-360-V2 | <b>24 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE + 2 Kombo Port, 1 Konsol)</b><br>Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (PoE)<br>Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink)<br>Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH2.0, CLI, Web<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                          | P | \$873. 00     |
|    | PFS4428-24GT-370       | <b>24 Port PoE Switch (24GE PoE + 4GE SFP, Toplam 370W PoE )</b><br>4*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı: 41.66Mbps, Paket Buffer: 4.1Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS<br>Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV                                                                                                                                                     | P | \$1, 245. 00  |
| Toplama SWITCHLER                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |               |
|    | PFS5428-24GT           | <b>20 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE + 4x10G SFP + 1 Konsol)</b><br>24x 10/100/1000 BASE-T port , 4x 1000/10000 BASE-X SFP+<br>Anahtarlama Kapasitesi: 128Gbps, Paket İletme Hızı: 96Mbps, Paket Buffer: 32Mb, Mac Tablosu Boyutu: 32K<br>VLAN, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, QoS,Statik IP Routing, DHCP, SNMP, SSH2.0, Telnet, Web<br>Çalışma Sıcaklığı: -20°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                              | P | Fiyat Sorunuz |
|    | PFS5936-24GF8GT4XF     | <b>36 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE SFP + 8GE + 4x10G SFP , 1 Konsol)</b><br>Anahtarlama Kapasitesi: 221Gbps, Paket İletme Hızı: 107Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K<br>VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS<br>Statik IP Routing, DHCP,SNMP, Telnet, CLI, Web<br>Çalışma Sıcaklığı: -20°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%                                                                                                                                                                                        | P | Fiyat Sorunuz |
|   | S5500-48GT4GF-AC       | <b>52-Port Toplama Switch (48 GE+ 4x1GE SFP+1 Konsol)</b><br>48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port, 4 x 1000Base-X SFP Port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 256 Gbps, Paket İletme Hızı: 78 Mbps<br>VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web<br>Nem Aralığı: 5%~95                                                                                                                                                                                                                            | P | Fiyat Sorunuz |
|  | S5500-48GT4XF-E        | <b>52 Port Toplama Switch (48GE + 4x10G SFP+ 1 Konsol)</b><br>48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port, 4 x 1/10 Gbps Base-X SFP Port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 336 Gbps, Paket İletme Hızı: 132 Mbps<br>VLAN, Ring Network Protocol, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, SSH2.0, Telnet, CLI, Web<br>Nem Aralığı: 5%~95                                                                                                                                                                                                   | P | Fiyat Sorunuz |
|  | S5500-24GF4XF-E        | <b>24 Port Yüksek Performanslı Switch (16GE SFP + 8 Kombo Port + 4 10GE SFP)</b><br>8 x 10/100/1000Base-T Ethernet port / 8 x 10/100/1000Base-X Kombo Port), 16*1000 Base-X + 4 x 10G Base-X SFP port<br>Anahtarlama Kapasitesi: 336Gbps, Paket İletme Hızı: 96Mbps<br>VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, SNMP, RMON, SSH2.0, OAM, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF<br>Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 5%~95%                                                                                             | P | Fiyat Sorunuz |
| ePoE SWITCHLER                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |               |
|  | LR2110-8ET-120         | <b>8Port ePoE Switch (8FE ePoE + 1GE+ 1GE SFP, Toplam 120W PoE )</b><br>10Mbps Bant Genişliği,13W PoE Yüklemeyle 800 metreye kadar aktarım(Cat5e/Cat6 kablo)<br>LR1002 Dönüştürücüler kullanılarak 1km'ye kadar Koaksiyel(RG59/RG6) kablo üzerinden aktarım<br>1x100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T(PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps<br>Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K<br>Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV | D | \$315. 00     |
|  | LR2218-16ET-240        | <b>16 Port PoE(8 Port ePoE) Switch (8FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo, Toplam 240W PoE )</b><br>İlk 8 Port ePoE(800 metre mesafeli), Kalan 8 Port PoE<br>2*10/100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X (Combo ports), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36Mbps<br>Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoS<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV             | P | \$678. 00     |
|  | LR2226-24ET-360        | <b>24 Port PoE(8 Port ePoE) Switch (16FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo, Toplam 360W PoE )</b><br>İlk 8 Port ePoE(800 metre mesafeli), Kalan 16 Port PoE<br>2*10/100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X (Combo ports), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)<br>Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps<br>Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoS<br>Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV           | P | \$809. 00     |
| Endüstriyel SWITCHLER                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |               |
|  | PFS4207-4GT-DP-V2      | <b>4 Port Gigabit PoE Endüstriyel Switch (4GE PoE + 2GE SFP + 1GE Total 120W PoE )</b><br>4*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T<br>Anahtarlama Kapasitesi: 14Gbps, Paket İletme Hızı: 10.42Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik)<br>Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV                                           | P | \$611. 00     |
|  | PFS4210-8GT-DP-V2      | <b>10 Port Gigabit(8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (8GE PoE + 2GE SFP Total 120W PoE )</b><br>8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X<br>Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik)<br>Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj<br>Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90%<br>Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV                               | P | \$765. 00     |
| 4G Router                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |               |

|                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                          |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
|  | WM4700-0 | <b>4G Router</b><br>4G iletimi: Yüksek hızlı 4G LTE bağlantısı,<br>100 Mbps downlink ve 50 Mbps uplink.<br>802.11n: Up to 150 Mbps<br>10/100 RJ-45 Wan Portu<br>10/100 M RJ-45 Lan Portu | P | \$507.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|

| DAHUA TÜRKİYE                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| GÜVENLİK MONİTÖRLERİ                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |
| ÜRÜN                                                                                | ÜRÜN MODELİ             | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÜRÜN GRUBU | FİYAT         |
|    | <b>new</b><br>LM49-S200 | <b>50" UHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 8.5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit)<br>Kontrast: 4000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA<br>Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1<br>Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı  | P          | Fiyat Sorunuz |
|    | <b>new</b><br>LM55-S200 | <b>55" UHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC)<br>Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA<br>Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1<br>Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı | P          | Fiyat Sorunuz |
| Monitör                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |
|    | <b>new</b><br>LM19-L100 | <b>18.5" LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1366x768, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 600:1, Görüntüleme Açısı: 90/65 derece<br>Sinyal Girişi: VGAx1                                                                                                                                            | C          | Fiyat Sorunuz |
|    | LM22-F200               | <b>21.5" FHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 6.5ms, , Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece<br>Sinyal Girişi: VGAx1, HDMIx1, Sesx1                                                                                                                                      | C          | Fiyat Sorunuz |
|   | LM22-H200               | <b>21.5" FHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 6.5ms, , Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece<br>Sinyal Girişi: VGAx1, HDMIx1, Sesx1                                                                                                                                      | C          | Fiyat Sorunuz |
|  | LM24-B200               | <b>23.8" FHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 200 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece<br>Sinyal Girişi: VGAx1, S-videox1, HDMIx1, Sesx1                                                                                                          | C          | Fiyat Sorunuz |
|  | LM32-F200               | <b>31.5" FHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 240 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)<br>Kontrast: 1400:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece<br>Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1,<br>Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör                                                                                  | C          | Fiyat Sorunuz |
|  | <b>new</b><br>LM43-F200 | <b>43" UHD LCD Monitör</b><br>Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 330 cd/m <sup>2</sup><br>Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit)<br>Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece,<br>Sinyal Girişi: HDMI 1x1, VGA(D-Sub)x1, USBx1<br>Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör,                                                                               | C          | Fiyat Sorunuz |

| DAHUA TÜRKİYE 2020                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIDEO İTERKOM-VTH/VTs                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                    |
| ÜRÜN                                                                                | ÜRÜN MODELİ | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÜRÜN GRUBU | FİYAT                                                                                              |
|    | VTH2521G    | <b>7 inç TFT LCD Dokunmatik Ekran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapı Açma</li><li>• Ayarlanabilir rahatsız etme modu</li><li>• IPC Gözetimi</li><li>• 6-Kanal Alarm Girişi ve 1-Kanal alarm çıkışı</li><li>• Standard PoE desteği</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D          | <br>\$146. 00   |
|    | VTH2421FB-P | <b>7" TFT LCD Dokunmatik Ekran</b><br>Ekran çözünürlüğü 1024x600,6 Alarm Girişi &1 Alarm Çıkışı,İki yönlü konuşma desteği,8GB SD Kart Desteği,POE,RJ45,12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D          | <br>\$222. 00   |
|    | VTH2421FW-P | <b>7" TFT LCD Dokunmatik Ekran</b><br>Ekran çözünürlüğü 1024x600,6 Alarm Girişi &1 Alarm Çıkışı,İki yönlü konuşma desteği,8GB SD Kart Desteği,POE,RJ45,12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D          | <br>\$222. 00   |
|    | VTH5341G-W  | <b>10" Android Dokunmatik Ekran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Android 8.1</li><li>&gt; Daha Kullanıcı Dostu Kullanıcı Arayüzü</li><li>Ethernet ve Wi-Fi</li><li>&gt; Standart POE</li><li>&gt; 10 '' TFT Kapasitif dokunmatik Ekran, 1024 × 600</li><li>Mikro SD Kart isteğe bağlı, maksimum 256 GB</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P          | <br>\$521. 00   |
|    | VTS5340B    | <b>Merkez İstasyon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Kolay kullanım, kurulumu gerek yok, braket açısı aralığı 0 ° –45 °.</li><li>4 720P kanalı destekler.</li><li>&gt; 10 inç kapasitif yüksek çözünürlüklü LCD</li><li>&gt; İki ses çıkış modunu destekler: ahizesiz ve ahize.</li><li>&gt; SD kart genişletme, videoların ve anlık görüntülerin yerel olarak geri yüklenmesini sağlar.</li><li>HDMI çıkışını destekler; çözünürlük 1024 × 600.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D          | \$843. 00                                                                                          |
| VIDEO İTERKOM-VT0-Apartment                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                    |
|  | VT06521H    | <b>Apartman Tipi Zil Paneli</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 4.3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800×480</li><li>&gt; 2MP CMOS; true WDR özelliği</li><li>&gt; Dokunmatik düğme; IP65</li><li>&gt; Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C</li><li>&gt; Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır</li><li>&gt; Çoklu kapı açma modu: Şifreyle açma, IC kart ile açma, ve uzaktan kontrol ile açma</li><li>&gt; 20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir</li><li>&gt; Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama</li><li>&gt; SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir.</li><li>&gt; Duress alarm , sabotaj alarmı, and kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir</li></ul>                                                                | D          | <br>\$480. 00 |
|  | VT06521H-D  | <b>Apartman Tipi Zil Paneli</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 4.3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800×480</li><li>&gt; 2MP CMOS; true WDR özelliği</li><li>&gt; Dokunmatik düğme; IP65</li><li>&gt; Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C</li><li>&gt; Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır</li><li>&gt; Çoklu kapı açma modu: Şifreyle açma, ID kart ile açma, ve Uzaktan kontrol ile açma</li><li>&gt; 20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir</li><li>&gt; Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama</li><li>&gt; SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir.</li><li>&gt; Duress alarm , sabotaj alarmı, and kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir</li></ul>                                                                | D          | <br>\$480. 00 |
|  | VT06221E-P  | <b>Apartman Tipi Zil Paneli</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Küçük aptmanlar için uygun kapı zil paneli</li><li>&gt; Beyaz ışıkla beraber tamamlayıcı aydınlatma</li><li>&gt; 2MP CMOS Kamera</li><li>&gt; Fiziksel düğme</li><li>&gt; Alüminyum alaşımlı levha, IK08, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gö zatabilirsiniz.)</li><li>&gt; Kapı Şifresi ve Mifare kart ile açılır</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D          | <br>\$510. 00 |
|  | VT06521F    | <b>IP Apartman Tipi Zil Paneli</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4.3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 × 480</li><li>• 2MP CMOS; gerçek WDR</li><li>• Alüminyum anot yüzeyi; metal düğme; IP65, IK07</li><li>• Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır</li><li>• Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma ve uzaktan kilit açma</li><li>• 20.000 kullanıcı ve 10.000 kart desteği</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P          | \$745. 00                                                                                          |
|  | VT06531H    | <b>Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4.3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 × 480</li><li>• 2MP CMOS; gerçek WDR</li><li>• Yüz kamera mesafesi: 0,3 m - 2 m; insan yüksekliği: 1.1 m - 2.4 m (lens mesafesi: 1.4 m)</li><li>• Dokunmatik düğme; IP65</li></ul> IP Apartment Açık İstasyonu <ul style="list-style-type: none"><li>• Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila + 60 ° C</li><li>• Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır</li><li>• Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma, uzaktan kilit açma ve yüz kilidini açma</li><li>• Destek 20, 000 kullanıcı, 10.000 yüz görüntü ve 10, 000 kart</li><li>• Yüz tanıma hızı: kişi başına 0,2 saniye hız</li><li>• Destek SIP sunucusu, ve en fazla 200 kapalı monitör yönetebilirsiniz</li></ul> | P          | \$719. 00                                                                                          |

|                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | VT07521G      | <b>8 inç Dijital Dışkapı Zil Paneli</b><br>> Anotlanmış Alüminyum Çerçeve<br>> 8 inç Kapasatif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük: 800 (H)×1280 (V)<br>> Şifre ve kart ile açma<br>> İki yönlü haberleşme<br>> Zil Paneli şu şekillerde yönetilebilir; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir<br>> 2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma.<br>> Duress alarm , sabotaj alarmı, and yangın alarmı desteklemektedir<br>> IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayı n.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.)<br>>Yüze montaj ve Gömülebilir montaj                                                                                                                                         | P | \$1,095.00                                                                                        |
|    | VT07541G      | <b>Dijital Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli</b><br>> Anotlanmış Alüminyum Çerçeve<br>> 8 inç Kapasatif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük: 800 (H)×1280 (V)<br>> Yüz, parmak okuyucu, şifre, ve kart ile açma özellikleri<br>> Yüz tanıma doğruluğu>99%; Yüz tanıma süresi kişi başına ≤0.2s<br>> Canlıyı tespit etme desteği<br>>İki yönlü haberleşme<br>> Zil Paneli yönetme şekilleri; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir<br>> 2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma.<br>> Duress alarm , sabotaj alarmı, and yangın alarmı desteklemektedir<br>> IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayı n.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.)<br>> Yüze montaj ve Gömülebilir montaj | P | \$1,302.00                                                                                        |
|  | VTM130        | VT065/75 Serisi Zil paneli için yüzey montaj plakası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D | <br>\$89.00   |
|  | VTM121        | <b>Yüz Tanıma Zil Paneli için Gömme Montaj Aparatı</b><br>373mm×143mm×67.5mm,-30°C to +70°C,1.1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P | \$77.00                                                                                           |
| VIDEO İNTERKOM-VTO-Villa                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                   |
|  | VT02111D-P-S2 | <b>IP Villa Tipi Zil Paneli</b><br>WDR · Çalışma sıcaklığı -30 ° C – 60 ° C · IP65 · Otomatik IR aydınlatmasını · Kart - iki yönlü sesli arama; kapı istasyonları ve uygulama arasında çağrılarını destekleme · 10.000 kart, Standart PoE güç kaynağını destekleme iki kilidi kontrol etme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D | <br>\$173.00 |
|  | VT02101E-P-S1 | <b>IP Villa Tipi Zil Paneli</b><br>> HD CMOS kamera<br>> Çinko alaşımlı panel, IP65, IK10<br>> ICR Gece görüşü ve Sesli gösterge<br>> Video ve Sesli mesajlaşma<br>TCP / IP, SIP<br>> Yüze monte<br>> IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D | \$289.00                                                                                          |
|  | VT03221E-P    | <b>IP Villa Tipi Zil Paneli</b><br>· Tuş Takımı<br>·Beyaz ışıklı tamamlayıcı aydınlatma<br>· 2MP CMOS kamera<br>· Alüminyum alaşımlı levha, IP55, IK08<br>· Şifre ve Mifare kartı ile kapı açma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D | \$480.00                                                                                          |
|  | VTM116-01     | <b>VTM116-01 + Gömme Montaj Aparatı</b><br>Ön:138.0mm×240.0mm×35.0mm,Arka:120.8mm×222.7mm×33.0mm,Duvar için:120.8mm×222.7mm×33.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D | \$35.00                                                                                           |
|  | VT02202F-P    | <b>IP Villa Tipi Zil Paneli</b><br>> 2MP CMOS kamera<br>> Mekanik düğme<br>> Gece görüşü ve ses göstergesi<br>> PoE<br>> 160 ° görüş açısı<br>> VTH5222CH-S1 ve VTNS1006A-2 ile uyumlu<br>> Grup araması<br>2 telli güç kaynağı<br>> Alüminyum alaşımlı levha<br>> IK07, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.)<br>> Yüze monte ve gömme montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D | <br>\$319.00 |
|  | VTM114        | <b>Alüminyum alaşımlı gömme kutu</b><br>VTO2202F (-P) için kullanılır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D | \$36.00                                                                                           |

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | VTM115       | <b>Alüminyum alışımlı yüzey kutusu</b><br>VTO2202F (-P) için kullanılır                                                                                                                                                                                                                                          | D | \$26. 00                                                                                           |
| Modüler Dış Mekan İstasyonu                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                    |
|    | VT04202F-P   | <b>Kamera Modülü</b><br>2MP CMOS kamera, Y: 160 °<br>Gece görüşü alüminyum panel , IP65, IK07<br>Farklı modül entegrasyonunu destekler (Düğmeler / Şifre / Kart / Parmak izi)<br>2 telli arayüz ve RJ45 arayüz ile uyumlu<br>Uzaktan kilit açma desteği<br>Video ve kısa mesaj bırakma<br>Sıva altı ve Sıva üstü | D | <br>\$257. 00   |
|    | VT04202F-MF  | <b>Parmak izi Modülü</b><br>Parmak iziyle kilidini açın<br>ön alüminyum panel, IP65, IK07                                                                                                                                                                                                                        | D | <br>\$177. 00   |
|    | VT04202F-MS  | <b>Ekran modülü</b><br>3,0 inç STN ekran<br>ön alüminyum panel, IP65, IK07                                                                                                                                                                                                                                       | D | \$67. 00                                                                                           |
|   | VT04202F-MB5 | <b>5 düğmeli modül</b><br>ön alüminyum panel, IP65, IK07<br>Kullanıcıyı doğrudan aramak için bir düğme                                                                                                                                                                                                           | D | <br>\$67. 00    |
|  | VT04202F-MK  | <b>Klavye modülü</b><br>Şifre ile aç<br>Metal arka ışıklı klavye<br>ön alüminyum panel , IP65, IK07                                                                                                                                                                                                              | D | <br>\$142. 00 |
|  | VT04202F-MR  | <b>Card module</b><br>Local card opening(Mifare card)<br>Anodized front alüminyum panel , IP65, IK07                                                                                                                                                                                                             | D | <br>\$53. 00  |
|  | VT04202F-ML  | <b>Gösterge modülü</b><br>Üç durumu gösterir<br>ön alüminyum panel, IP65, IK07                                                                                                                                                                                                                                   | D | \$44. 00                                                                                           |
|  | VT04202F-MB1 | <b>1 düğmeli modül</b><br>ön alüminyum panel, IP65, IK07<br>Kullanıcıyı doğrudan aramak için bir düğme                                                                                                                                                                                                           | D | \$44. 00                                                                                           |
|  | VT04202F-MB2 | <b>2 düğmeli modül</b><br>ön alüminyum panel, IP65, IK07<br>Kullanıcıyı doğrudan aramak için düğme                                                                                                                                                                                                               | D | \$53. 00                                                                                           |
|  | VT04202F-MN  | <b>Boşluk Modülü</b><br>Ön alüminyum panel, IP65, IK07                                                                                                                                                                                                                                                           | D | \$23. 00                                                                                           |
|  | VTM125       | <b>İki modüler montaj plakası</b><br>Alüminyum montaj plakası<br>VTO4202F-X Serisinde kullanılır                                                                                                                                                                                                                 | D | \$80. 00                                                                                           |
|  | VTM126       | <b>Üç modüler montaj plakası</b><br>Alüminyum montaj plakası<br>VTO4202F-X Serisinde kullanılır                                                                                                                                                                                                                  | D | \$102. 00                                                                                          |
|  | VTM127       | <b>İki modüler montaj plakası</b><br>Alüminyum montaj plakası<br>VTO4202F-X Serisinde kullanılır                                                                                                                                                                                                                 | D | \$89. 00                                                                                           |

|                                                                                   |        |                                                                                                   |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
|  | VTM128 | <b>Üçlü modüler montaj plakası</b><br>Alüminyum montaj plakası<br>VTO4202F-X Serisinde kullanılır | D | \$102.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|

| DAHUA TÜRKİYE                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | ÜRÜN MODELİ             | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÜRÜN GRUBU | FİYAT      |
|    | ASI6213J-MW             | <b>Yüz Tanıma Access Kontrol</b><br>· 4,3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 × 272<br>· 2MP geniş açılı çift lensli kamera; DWDR desteği, beyaz ışık dolgu ışığı ve IR dolgu ışığı<br>· Kombinasyonları aracılığıyla yüz, kart, şifre ile kilit açma ; takvime göre kilit açma desteği<br>· Kullanıcı verileri kendi üzerinde saklanabilir; 6000 yüz görüntüsünü tutabilir ve ağ olmadan çalışabilir<br>Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m-1,5 m<br>· Yüz doğrulama doğruluğu% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.3s; düşük yanlış tanıma oranı; canlılık tespiti desteği                                                                                                                                                                                                                                                       | P          | \$683.00   |
|    | ASI6214J-MFW            | <b>Yüz Tanıma Access Kontrol</b><br>· 4,3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 × 272<br>· 2MP geniş açılı çift lensli kamera; DWDR desteği, beyaz ışık dolgu ışığı ve IR dolgu ışığı<br>· Kombinasyonları aracılığıyla yüz, kart, şifre ile kilit açma ; takvime göre kilit açma desteği<br>· Kullanıcı verileri kendi üzerinde saklanabilir; 6000 yüz görüntüsünü tutabilir ve ağ olmadan çalışabilir<br>Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m-1,5 m<br>· Yüz doğrulama doğruluğu% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.3s; düşük yanlış tanıma oranı; canlılık tespiti desteği                                                                                                                                                                                                                                                       | P          | \$854.00   |
|    | ASI1202M-D<br>proximity | <b>Access Kontrol</b><br>· Malzeme: Çinko alaşımlı levha<br>· Kartla kilit açma, parmak iziyle kilit açma ve( kart ve parmak iziyle) kilit açma desteği<br>· Kart okuma frekansı 13.56 MHZ'dir; kart okuma mesafesi 1cm – 3cm'dir<br>Hem RS-485 protokolünü hem de Wiegand protokolünü destekler<br>· IP65, IK10<br>Parmak İzi Kapasitesi: 3, 000<br>· Zorlama alarmı, kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kapı temas zaman aşımı alarmı ve zaman aşımını aşan yasa dışı kart desteği<br>· Misafir kartı, devriye kartı, VIP kartı, genel kullanıcı kartı ve engelliler için kart desteği                                                                                                                                                                                                                                         | D          | \$234.00   |
|    | ASI1202M<br>mifare      | <b>Access Kontrol</b><br>· Malzeme: Çinko alaşımlı levha<br>· Kartla kilit açma, parmak iziyle kilit açma ve( kart ve parmak iziyle) kilit açma desteği<br>· Kart okuma frekansı 13.56 MHZ'dir; kart okuma mesafesi 1cm – 3cm'dir<br>Hem RS-485 protokolünü hem de Wiegand protokolünü destekler<br>· IP65, IK10<br>Parmak İzi Kapasitesi: 3, 000<br>· Zorlama alarmı, kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kapı temas zaman aşımı alarmı ve zaman aşımını aşan yasa dışı kart desteği<br>· Misafir kartı, devriye kartı, VIP kartı, genel kullanıcı kartı ve engelliler için kart desteği                                                                                                                                                                                                                                         | D          | \$234.00   |
|   | ASI1201E-D<br>proximity | <b>Standalone Access Kontrol ( Şifre ve Kart ) - proximity</b><br>Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye, Proximity 125KHz EM card, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti- Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP67, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm,1xKapı Kiliti Knt. Çıkışlar: 1xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-6cm                                                                                                                                                                                                                                     | D          | \$116.00   |
|  | ASI1201E<br>mifare      | <b>Standalone Access Kontrol ( Şifre ve Kart ) - mifare</b><br>Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti- Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP67, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm,1xKapı Kiliti Knt. Çıkışlar: 1xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-6cm                                                                                                                                                                                                                                    | D          | \$116.00   |
|  | ASI1201A-D<br>proximity | <b>Standalone Access Kontrol ( Şifre ve Kart ) - proximity</b><br>Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, Proximity 125KHz EM card, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm, Çıkışlar: 3xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-8cm                                                                                                                                                                                                                           | D          | \$152.00   |
|  | ASI1201A<br>mifare      | <b>Standalone Access Kontrol ( Şifre ve Kart ) - mifare</b><br>Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm, Çıkışlar: 3xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-8cm                                                                                                                                                                                                                          | D          | \$152.00   |
| KART, ŞİFRE ve PARMAK İZİ İLE BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | ÜRÜN MODELİ             | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÜRÜN GRUBU | FİYAT      |
|  | ASI1212F-D<br>proximity | <b>Access Standalone proximity</b><br>PC+ABS housing material, and glass material for front panel , applicable for indoor scenario<br>· 2.8 inch LCD touch screen display with resolution of 240×320 · Deep learning algorithm makes fingerprint recognition time 1.5 s<br>· Support card, fingerprint, password · Support 30,000 users, 30,000 cards, 3,000 fingerprints, 150,000 records<br>· Support OSDP, TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P          | \$255.00   |
|  | ASI1212F<br>mifare      | <b>Access Standalone mifare</b><br>PC+ABS housing material, and glass material for front panel , applicable for indoor scenario<br>· 2.8 inch LCD touch screen display with resolution of 240×320 · Deep learning algorithm makes fingerprint recognition time 1.5 s<br>· Support card, fingerprint, password · Support 30,000 users, 30,000 cards, 3,000 fingerprints, 150,000 records<br>· Support OSDP, TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P          | \$255.00   |
|  | ASI1212D-D<br>proximity | <b>Water-proof Standalone Access Kontrol ( Parmak izi, Şifre ve Kart )</b><br>3.000 Parmakizi , 30.000 proximity kart ve 150.000 kayıt kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İzi Tanımlama Modülü, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, P2P , Flash Desteği, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste, Devriye Kartı Ayarı, Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, IP65, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr., 1xKapı Zili Alarm Çk., 1xKapı Kiliti Knt., 1xKapı Manyetiği Alg., 1xAç ma Tuşu, P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi: 3-8cm, Online Güncelleme | D          | \$321.00   |
|  | ASI1212D<br>mifare      | <b>Water-proof Standalone Access Kontrol ( Parmak izi, Şifre ve Kart )</b><br>3.000 Parmakizi , 30.000 mifare kart ve 150.000 kayıt kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İzi Tanımlama Modülü, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, P2P , Flash Desteği, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste, Devriye Kartı Ayarı, Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, IP65, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr., 1xKapı Zili Alarm Çk., 1xKapı Kiliti Knt., 1xKapı Manyetiği Alg., 1xAç ma Tuşu, P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi: 3-8cm, Online Güncelleme    | D          | \$321.00   |
|  | ASI7214Y-V3             | <b>7 inch Face Recognition Standalone Technical 7</b><br>7 inch touch screen<br>50,000 face capacity<br>50,000 card capacity<br>10,000 fingerprint capacity<br>Face speed 0.35s<br>Access control<br>Wiegand in/out,RS485, TCP/IP<br>P2P, NTP , DST, Auto Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P          | \$1,123.00 |
| BAĞIMSIZ YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |

| ÜRÜN RESMİ                                                                          | ÜRÜN MODELİ             | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÜRÜN GRUBU | FİYAT    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|    | ASA3213GL-MW            | <b>Yüz Tanıma Zaman ve Katılımı</b><br>> 4.3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 × 272<br>> 2MP geniş açılı çift lens, beyaz LED aydınlatıcı, IR ışığı ile<br>> Yüz, kart ve şifre kilidini destekleyin<br>> 500 kullanıcıyı, 500 yüz görüntüsünü, 500 kartı, 150.000 kaydı destekleyin ve ağ olmadan çalışın<br>> Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m – 1,5 m<br>> Yüz doğrulama doğruluğu% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0,3 sn; düşük yanlış tanıma oranı; canlılık tespiti desteği                                                                                                                                                                                                                                               | D          | \$320.00 |
|    | ASİ3213G-MW             | <b>Yüz Tanıma Zaman ve Katılımı</b><br>· 4,3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 × 272<br>2 MP geniş açılı çift lens, beyaz dolgu ışığı, IR ışığı desteği<br>· Yüz, kart ve şifre kilidini açma; takvime göre kilidi aç<br>· Kullanıcı verileri kendi içinde saklanabilir; 1500 yüz görüntüsünü tutabilir ve ağ olmadan çalışabilir<br>Yüz-kamera mesafesi: 0.3m-1.5m<br>· Yüz doğrulama doğruluğu% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.3s; düşük yanlış tanıma oranı, canlılık tespiti desteği                                                                                                                                                                                                                                 | D          | \$421.00 |
| ÇOK KAPILI KONTROL PANELLERİ                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | ÜRÜN MODELİ             | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÜRÜN GRUBU | FİYAT    |
|    | ASC2204C-H              | <b>4 Kapı Access Merkezi Kontrolör</b><br>Maks. 200.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 256Mb Hafıza, Dual Core ARM Cortex A9@1.1GHz Ana İşlemci, Ç oklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kapı Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, Onvif Profil C, CGI, SDK üçüncü parti platform, IP55, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 8xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kiliti / 8xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, -30 ℃/+ 60 ℃ , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G × D × Y) 270 * 90 * 330mm                        | D          | \$689.00 |
|    | ASC2104B-T              | <b>4 Kapı Tek Yön Access Slave Kontrolör</b><br>Maks. 20.000 Kart ve 30.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, ARM Cortex M3@120MHz Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, Merkezi Kontrolör<br>"ASC2204C-H" için CANH ve CANL Arayüzü, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti- Pass Back, Çoklu Kapı Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kiliti / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, -30 ℃ - + 60 ℃ , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G × D × Y) 210 * 51 * 116mm | D          | \$162.00 |
|  | ASC2102B-T              | <b>2 Kapı 2 Yön Access Slave Kontrolör</b><br>Maks. 20.000 Kart ve 30.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, ARM Cortex M3@120MHz Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, Merkezi Kontrolör<br>"ASC2204C-H" için CANH ve CANL Arayüzü, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti- Pass Back, Çoklu Kapı Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kiliti / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, -30 ℃ - + 60 ℃ , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G × D × Y) 210 * 51 * 116mm   | D          | \$147.00 |
|  | ASC1204B-S              | <b>4 Kapı Access Kontrolör</b> <b>Maks.</b><br>100.000 Kart ve 300.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kapı Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kiliti / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, -30 ℃ - + 60 ℃ , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G × D × Y) 210 * 98 * 51mm                                                                                    | D          | \$184.00 |
|  | ASC1204C-S              | <b>4 Kapı Access Kontrolör</b><br>Maks. 100.000 Kart ve 300.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kapı Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kiliti / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, 125KHz EM Okuma Formatı, Dahili Akü, -30 ℃ - + 60 ℃ , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G × D × Y) 280 * 320 * 114mm                                                    | D          | \$459.00 |
|  | ASC1208C-S              | <b>4 Kapı 8 Reader Access Kontrolör</b> <b>Maks.</b><br>100.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kapı Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 8xAlarm Girişi/4xKilit Durumu Çıkışlar: 4xKapı Kiliti / 4x Alarm Çıkışı,8xOkuyucu, IP55, 125KHz EM Okuma Formatı, Dahili Akü, -30 ℃ - + 60 ℃ , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G × D × Y) 280 * 320 * 114mm                       | D          | \$498.00 |
| KART , ŞİFRE ve PARMAK İZİ OKUYUCULAR ( Kontrol Paneline bağlanan )                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | ÜRÜN MODELİ             | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÜRÜN GRUBU | FİYAT    |
|  | ASR1200E-D<br>proximity | <b>Water-proof RFID Okuyucu (Kart) - proximity</b><br>8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, Kırmızı, mavi ve yeşil gö sterge LED'leri , Wiegand 26/34 bit ,Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gö sterge, IP67, Boyut (W× D × H) 96mm*43mm*17mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 ℃ - + 60 ℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D          | \$21.00  |
|  | ASR1200E<br>mifare      | <b>Water-proof RFID Okuyucu (Kart) - mifare</b><br>8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, Kırmızı, mavi ve yeşil gö sterge LED'leri , Wiegand 26/34 bit ,Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gö sterge, IP67, Boyut (W× D × H) 96mm*43mm*17mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 ℃ - + 60 ℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D          | \$24.00  |
|  | ASR1100B-D<br>proximity | <b>Waterproof RFID Okuyucu (Kart) - proximity</b><br>8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, Kırmızı ve Yeşil gösterge LED'leri , 1xRöle Çıkışı (Kapı Kilitini Kendinden Kontrol Edebilme),Wiegand34 protokolü (Wiegand 26 isteğe bağlı) , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67,Boyut (G×D×Y)72mm*102mm*18mm ,9-15VDC/100mA,-30℃ - +60℃                                                                                                                                                                                                                                                                        | D          | \$64.00  |
|  | ASR1100B<br>mifare      | <b>Waterproof RFID Okuyucu (Kart) - mifare</b><br>8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Mifare Kart (13.56MHz), Kırmızı ve Yeşil gösterge LED'leri , 1xRöle Çıkışı (Kapı Kilitini Kendinden Kontrol Edebilme),Wiegand34 protokolü (Wiegand 26 isteğe bağlı) , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (G × D × Y) 72mm * 102mm * 18mm , 9-15VDC / 100mA , -30 ℃ - + 60 ℃                                                                                                                                                                                                                                                           | D          | \$64.00  |
|  | ASR1101A-D<br>proximity | <b>RFID Okuyucu ( Şifre+Kart ) - poximity</b><br>8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Mifare Kart (13.56MHz), Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı, IP55, 9- 15VDC/100mA , Çalışma ortamı:-30℃ +60℃ , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)135mm*86mm*12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D          | \$69.00  |
|  | ASR1101A<br>mifare      | <b>RFID Okuyucu ( Şifre+Kart ) - mifare</b><br>8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Mifare Kart (13.56MHz), Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı, IP55, 9- 15VDC/100mA , Çalışma ortamı:-30℃ +60℃ , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)135mm*86mm*12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D          | \$69.00  |
|  | ASR1200D-D<br>proximity | <b>Water-proof RFID Okuyucu - proximity</b><br>İnce, Mavi ışıklı , 8Bit Ana İşlemci, RS485, Wiegand34 / 26 protokolü , Proximity 125KHz (EM-ID) card, Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IP65,Su geçirmez,Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 5-16VDC/100mA/300mA/800mA, Çalışma ortamı:-30℃ +60℃ , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D          | \$59.00  |

|    | ASR1200D<br>mifare      | <b>Water-proof RFID Okuyucu - mifare</b><br>İnce, Mavi ışıklı , 8Bit Ana İşlemci, RS485, Wiegand34 / 26 protokolü , Mifare Kart (13.56MHz) , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IP65,Su geçirmez,Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 5-16VDC/100mA/300mA/800mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm                              | D          | \$59.00  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|    | ASR1201D-D<br>proximity | <b>Water-proof RFID Okuyucu ( Şifre+Kart ) - proximity</b><br>İnce, Mavi ışıklı , 8Bit Ana İşlemci, RS485, Wiegand34 / 26 protokolü (Varsayılan 34) , Proximity 125KHz (EM-ID) card, Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı, IP65,Su geçirmez,Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm | D          | \$74.00  |
|    | ASR1201D<br>mifare      | <b>Water-proof RFID Okuyucu ( Şifre+Kart ) - mifare</b><br>İnce, Mavi ışıklı , 8Bit Ana İşlemci, RS485, Wiegand34 / 26 protokolü (Varsayılan 34) , Mifare Kart (13.56MHz) , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı, IP65,Su geçirmez,Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm          | D          | \$74.00  |
|    | ASR1101M-D<br>proximity | <b>Vandalproof RFID Okuyucu ( Şifre+Kart ) - Proximity</b><br>8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü,Mavi Işıklı Metal butonlar. Proximity 125KHz EM card , RS-485 Arayüzü, Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 3-5cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IK8, IP55, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)110mm*85mm*26mm                                                        | D          | \$106.00 |
|    | ASR1101M<br>mifare      | <b>Vandalproof RFID Okuyucu ( Şifre+Kart ) - Mifare</b><br>8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü,Mavi Işıklı Metal butonlar. Proximity 125KHz EM card , RS-485 Arayüzü, Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 3-5cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IK8, IP55, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)110mm*85mm*26mm                                                           | D          | \$106.00 |
| ACCESS KAYIT MODÜLLERİ                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |
| ÜRÜN RESMİ                                                                          | ÜRÜN MODELİ             | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ÜRÜN GRUBU | FİYAT    |
|    | ASM100-D                | <b>Proximity Kart Kayıt Ünitesi</b><br>> Varsayılan "-D", kimlik EM kartı anlamına gelir)<br>> Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır<br>> USB güç kaynağı ve iletişim<br>> Bip sesi ve gösterge                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D          | \$81.00  |
|   | ASM100                  | <b>Mifare Kart Kayıt Ünitesi</b><br>> Varsayılan IC (Mifare) kartı<br>> Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır<br>> USB güç kaynağı ve iletişim<br>> Bip sesi ve gösterge                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D          | \$81.00  |
|  | ASM202                  | <b>Parmak İzi Kayıt Ünitesi</b><br>> Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır<br>> USB güç kaynağı ve iletişim<br>> Kuru veya ıslak parmak tanıma olabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D          | \$191.00 |

